云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：镜片供应服务采购

项目编号：GLZC2026-G3-990405-YZLZ

代理编号：YZLGL2026-G3-055-GLZC

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年9月16日

目　录

第一章 公开招标公告 2
第二章 投标人须知 5
第三章 项目需求 31
第四章 评标办法 36
第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式） 286
第六章 投标文件（格式） 291

WINROAD

第一章 公开招标公告

项目概况

镜片供应服务采购的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于 2026 年 10 月 8 日上午 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G3-990405-YZLZ

项目名称：镜片供应服务采购

预算总金额（人民币）：3750000.00 元。

项目需求：

分标 1：

预算金额（人民币）：1800000.00 元。

最高限价（如有）：1582273.59 元。

（1）采购标的及数量：镜片供应服务（A）1 项。（2）简要技术需求或服务要求：①中标人提供眼镜片供应服务，具体定点供应清单详见“第三章 项目需求”附件 1。②在分标 1 服务期限内，采购人将根据需求分批进行预定采购，各眼镜片具体采购量以年度实际供应数量为准。③提供分标 1 供应范围内的镜片加工服务。具体内容详见本项目“第三章 项目需求”。

分标 2：

预算金额（人民币）：1950000.00 元。

最高限价（如有）：1827741.60 元。

（1）采购标的及数量：镜片供应服务（B）1 项。（2）简要技术需求或服务要求：①中标人提供眼镜片供应服务，具体定点供应清单详见“第三章 项目需求”附件 2。②在分标 2 服务期限内，采购人将根据需求分批进行预定采购，各眼镜片具体采购量以年度实际供应数量为准。③提供分标 2 供应范围内的镜片加工服务。具体内容详见本项目“第三章 项目需求”。

合同履行期限：服务期限为签订合同之日起 3 年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026 年 9 月 16 日至 2026 年 10 月 8 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在投标人在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）网上免费下载招标文件电子版。**供应商登录广西政府采购云平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。**

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 10 月 8 日上午 09:30（北京时间）

投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标

开标时间：2026 年 10 月 8 日上午 09:30（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市人民医院网（www.glsrmyy.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目为服务项目，采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.资格要求特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不收取投标保证金。

6.广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密投标文件后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标

人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事指南-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

（3）CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 zfcg.gxzf.gov.cn）—办事指南—下载专区。3）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，提交投标文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：桂林市人民医院

地　　址：广西桂林市文明路 12 号

联系方式：罗老师　0773-2803316

2.采购代理机构信息

名　　称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉•美好家园 2 幢 12 层 1 号房

联系方式：0773-2887388　2887399

3.项目联系方式

项目联系人：黄钏钏、劳湲清

电话：0773-2887388　2887399

WINROAD

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：镜片供应服务采购 项目编号：GLZC2026-G3-990405-YZLZ 代理编号：YZLGL2026-G3-055-GLZC
2	5	投标人资格	5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3 本项目的特定资格要求：无。 特别说明： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3	6	广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明	6.1 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密投标文件后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标”查看电子投标具体操作流程。 6.2 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事指南-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。 6.3 CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称

			“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事指南—下载专区。3）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，提交投标文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 6.4 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	15	投标报价	**15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。** **15.2 本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。** 15.3 综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。 15.4 采购预算及最高限价： 分标 1： 采购预算金额（人民币）：1800000.00 元，其中每年 600000.00 元。 最高限价（如有）：1582273.59 元，其中每年约 527424.53 元。 分标 2： 采购预算金额（人民币）：1950000.00 元，其中每年 650000.00 元。 最高限价（如有）：1827741.60 元，其中每年约 609247.2 元。 **备注：** **①本项目采购预算金额及最高限价均不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。** **②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。** **③投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。** 15.5 结算方法： 1.服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：

			某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。 2.合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。
5	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	17	电子投标文件的制作、加密要求	17.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 17.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 **17.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。** **17.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。** 17.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7	17.6	投标人公章、签字、电子签章、电子签名	17.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。 17.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 17.6.3 本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
8	18.1	投标文件递交	投标截止时间：2026 年 10 月 8 日上午 9 时 30 分 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

9	20.1	开标时间及地点	开标时间：2026 年 10 月 8 日上午 9 时 30 分 开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标
10	21	开标程序	21.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 21.2 投标文件解密：提交投标文件截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），**视为投标人放弃投标。** 21.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 21.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 21.5 投标人线上确认投标报价。 21.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 21.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 **特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**
11	23	评标委员会组成	本项目评审工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关方面的评审专家组成，成员人数共 5 人。其中评审专家不得少于成员总数的 2/3。
12	24.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章 评标办法。
13	31	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），在中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府

			采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
14	32	中标公告及中标通知书	32.1 采购代理机构于评标结束后 2 个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。 32.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3 采购人或采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。 32.4 中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行登录广西政府采购云平台查看。
15	33.1	履约保证金金额	履约保证金金额：按各分标采购预算金额的 5%（人民币，四舍五入到元）提交（若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按采购预算金额的 2%收取）。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。
16	34.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起 8 个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。根据《桂林市大数据和行政审批局桂林市财政局桂林市住房和城乡建设局桂林市交通运输局桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11 号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。
17	34.3	合同公告	政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
18	35.1	采购代理服务费	根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费〔2005〕283 号）文件精神，本项目各分标采购代理服务费收费费率=服务类标准费率×50%（项目服务费低于 4000 元的按 4000 元收取），由中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

19	37	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
20	38	监督管理机构	桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

WINROAD

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：镜片供应服务采购

项目编号：GLZC2026-G3-990405-YZLZ

代理编号：YZLGL2026-G3-055-GLZC

2. 适应范围

本招标文件适用于本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的镜片供应服务采购以及其他相关义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6“投标文件”：本项目实行全流程电子化招标，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标。投标文件特指投标人按本招标文件规定提交的电子投标文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份投标文件）。

3.7 实质性要求：招标文件中标注“▲”项的条款以及要求“必须提供”的条款均属于实质性要求。

3.8 负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3 本项目的特定资格要求：无。

资格要求特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明

6.1 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密投标文件后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标”查看电子投标具体操作流程。

6.2 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事指南-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

6.3 CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 zfcg.gxzf.gov.cn）—办事指南—下载专区。3）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，提交投标文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.4 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2 投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3 **投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，**并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.4 本国产品标准：

本国产品应当符合以下条件：

（一）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性

改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表 1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（**“投诉书”格式见附表 2**）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：黄钏钏、劳湲清，联系电话：0773-2887388、0773-2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉•美好家园 2 幢 12 层 1 号房。

业务时间：工作日每日上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日（以投标人于规定的时间内在广西政府采购云平台获取招标文件之日为准）起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人应实时关注本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容的，其不利后果由投标人自行承担责任。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件**（必须提供）；**

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件**（委托代理时，必须提供）；**

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）；**

（4）总公司法人授权书原件扫描件**（分公司参与投标时必须提供）；**

（5）投标人 2024 年以来任意年度内的财务状况报告（或 2026 年以来银行出具的资信证明或 2026 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）**（必须提供）；**

（6）投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）**（必须提供）；**

（7）投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）**（必须提供）；**

（8）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告**（必须提供）；**

注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站（xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）**。

13.1.2 商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函**（必须提供）；**

（2）投标报价表**（必须提供）；**

（3）采购需求响应表**（必须提供）；**

（4）其他要求响应表**（必须提供）；**

（5）项目实施方案**（如有，请提供）；**

投标人根据招标文件要求及自身情况于投标文件中提供相应的项目实施方案，方案至少包含以下内容：

1）镜片供应保障方案，包含但不限于：①拟投入服务人员安排；②备货管理方案；③产品溯源管理方案；④加工服务及验光支持等。

2）配送服务方案，包含但不限于：①供货与送货时间安排；②临时供货响应措施；③配送过程追溯管理等。

3）售后服务实施方案，包含但不限于：①质量故障退（换）、因产品质量问题的责任承担及赔偿及废片处理方案；②售后服务点安排、售后人员配备情况、售后服务联系方式及售后服务体系；③技术维护和销售指导支持及其他增值售后服务等。

（6）投标人提供的服务全部由符合政策要求中小企业提供，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**（如有，请提供）**；

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责**（如有，请提供）**；

（8）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件**（如有，请提供）；**（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）

（9）投标人的履约能力相关有效证明材料复印件**（如有，请提供）；**

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）。**

投标人提供上述第 13.1 条规定的相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖投标人电子签章（自然人除外），否则投标无效；“投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2 投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2 本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。

15.4 采购预算及最高限价：

分标 1：

采购预算金额（人民币）：1800000.00 元，其中每年 600000.00 元。

最高限价（如有）：1582273.59 元，其中每年约 527424.53 元。

分标 2：

采购预算金额（人民币）：1950000.00 元，其中每年 650000.00 元。

最高限价（如有）：1827741.60 元，其中每年约 609247.2 元。

备注：

①本项目采购预算金额及最高限价均不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。

②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。

③投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。

15.5 结算方法：

1.服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：某产品结算金额=某产品

所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。

2.合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。**投标人拒绝延长的，其投标无效。**

17. 电子投标文件的制作、加密要求

17.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

17.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

17.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

17.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

17.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

17.6 投标人公章、签字、电子签章、电子签名

17.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

17.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

17.6.3 本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

18. 投标文件的递交

18.1 投标文件递交：

投标截止时间：2026 年 10 月 8 日上午 9 时 30 分

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

18.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1 开标时间及地点：

开标时间：2026 年 10 月 8 日上午 9 时 30 分

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标

20.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

21.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

21.2 投标文件解密：提交投标文件截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），**视为投标人放弃投标。**

21.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅显示并记录投标人的投标报价等。

21.5 投标人线上确认投标报价。

21.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

21.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2 信用查询：采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询截止时间：资格性审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

22.3 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

22.4 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第 27 条、第 28 条载明的投标无效情形的。

22.5 资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段评标环节。通过资格审查的合格投标人不足 3 家的，予以废标。

六、评标

23. 评标委员会组成

本项目评审工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关方面的评审专家组成，成员人数共 5 人。其中评审专家不得少于成员总数的 2/3。

24. 评标办法

24.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章 评标办法。

24.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1 采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9 异常低价审查

（1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。评标委员会以此投标报价作为判断是否启动异常低价投标审查的依据。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。**投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人依次按项目实施方案分、履约能力分高的优先顺序确定

中标供应商。

（3）中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

27. 投标人属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的，或未通过资格审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的，或必须提供的材料为无效材料的；

（6）投标人未就所投分标“项目需求”中的所有内容作完整唯一综合折扣（%）报价的；或有选择的或有条件的报价；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）投标人为联合体投标的；

（9）法律法规和招标文件规定的其他无效情形的。

28. 投标人有 28.1、28.2 情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

28.1 投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的。

28.2 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件的；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号），在中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1 采购代理机构于评标结束后 2 个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

32.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3 采购人或采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.4 中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行登录广西政府采购云平台查看。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1 履约保证金金额：按各分标采购预算金额的 5%（人民币，四舍五入到元）提交（若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按采购预算金额的 2%收取）。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

33.2 如果中标人没能按上述规定执行，采购人将取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织采购。

33.3 中标人履行完合同约定权利义务事项且不存在争议后，凭《采购项目合同验收书》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收

到退还资料之日起 5 个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起 8 个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。根据《桂林市大数据和行政审批局桂林市财政局桂林市住房和城乡建设局桂林市交通运输局桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11 号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。

34.2 如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

35. 采购代理服务费

35.1 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费〔2005〕283 号）文件精神，本项目各分标采购代理服务费收费费率=服务类标准费率×50%（项目服务费低于 4000 元的按 4000 元收取），由中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

35.2 采购代理服务收费标准：

费率 服务类型 / 预算金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行

银行账号：8113001014300158041

37.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

39.广西线上“政采贷”政策详见附表 3。

WINROAD

附表 1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____邮编：_____

联系人：_____联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐招标文件　招标文件获取日期：_____

☐采购过程

☐中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：　　公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

WINROAD

授权委托书（格式）

致：_____

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义办理_____（项目名称及项目编号）项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

委托代理人身份证号：_____

投标人（公章）：_____

法定代表人签字：_____

_____年_____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

WINROAD

附表 2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____联系电话：_____

地址：_____邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____邮编：_____

联系人：_____联系电话：_____

被投诉人 2：

……

相关供应商：_____

地址：_____邮编：_____

联系人：_____联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

_____

_____

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

_____

法律依据：_____

_____

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：　　公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

WINROAD

附表 3：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址: https://www.crcrfsp.com/，客服电话: 400-009-0001）。

WINROAD

第三章 项目需求

Ⅰ.说明

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，本项目服务全部由符合政策要求的小微企业承接的，投标人于投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予 20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）本项目为服务项目，采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

（六）政府采购支持采用本国产品的政策。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

三、本“项目需求”中标注“▲”项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

四、本项目采购标的所属行业：批发业。

Ⅱ.项目需求

分标 1

▲一、采购需求		
采购标的的名称	**数量及单位**	**服务内容及要求**
镜片供应服务采购（A）	**1 项**	**（一）眼镜片供应服务内容：** **1.中标人提供眼镜片供应服务，具体定点供应清单详见附件 1。** **2.在分标 1 服务期限内，采购人将根据需求分批进行预定采购，各眼镜片具体采购量以年度实际供应数量为准。**

		3.提供分标 1 供应范围内的镜片加工服务。 （二）服务要求： 1.质量保证及检验： （1）投标人所提供的产品必须为原厂原装、全新、未经使用且保证质量合格的产品，符合国家相关标准及有关法律法规的要求。 （2）采购人在接受供应产品时，将进行验货确认，对不符合本招标文件规定、投标文件承诺或相关质量要求的，采购人有权拒绝接收，中标人应及时更换相关产品，更换不及时的视为违约行为，由此造成的损失均由中标人承担。 （3）采购人如果发现所供应的产品外观不洁、破损、有划痕等问题时，采购人有权拒绝接收，中标人应对不符合要求的产品及时进行更换，由此造成的损失均由中标人承担。 （4）投标人保证所供应的产品不存在材料与工艺方面的缺陷，供货期内产品非人为损坏的由中标人无条件更换，所提供产品的质保期自供应验收合格之日起不得少于 12 个月。 （5）配件等要求：提供产品供货时所需的配件（如镜片加工的防滑贴，镜布等），由此产生的任何费用由中标人承担。 （6）所供应的产品应符合国家相关质量标准要求及技术要求，同时也应符合产品厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，不能以“标准配置”、“选购配置”为由供应不满足采购需求的产品。因供应产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，经鉴定符合要求的，鉴定费由采购人承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由中标人承担。 2.包装及运输要求： （1）包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，以防止镜片在转运中损坏，确保镜片安全无损运抵指定地点。 （2）运输：运输过程中造成的损坏或缺失由中标人负责。 （3）所供应的产品在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。 3.配送服务要求： （1）必须依据本项目招标文件“附件 1”规定的品目、技术参数、单价控制价进行供货。采购人以书面形式通知中标人每批次供应的品种和数量，中标人按采购人的要求提供镜片配送服务，将镜片送到采购人指定地点并经验收合格后入库。 （2）在送货时必须向采购人提交能够证明所供应产品合法来源的证明文件。 （3）在分标 1 整个服务期限内，中标人应按照采购人要求进行供货。到货时间：普通镜片到货时间不得超过 4 天，定制镜片到货时间不得超过 7 天。 （4）在按计划配送时，如某一产品因厂家停产或其他原因造成缺货，应当向采购人出具生产厂家有效书面证明材料原件，并与采购人协商解决，由于断货

		引起的纠纷或给采购人造成的各项损失或增加的各项费用均由中标人承担。 （5）交货地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 4.退换服务要求： （1）产品售后更换退货：镜片因加工出错、客人佩戴不适、镜片质量问题等，提供更换服务，所产生的费用由中标人负责。 （2）库存镜片调货、换货、退货：长期销售不出的库存镜片，提供调换同价值其他度数镜片或者退货退款服务。 （3）采购人发现的存在质量问题的镜片，中标人提供无条件退换服务。 5.商务要求 （1）服务期限及服务地点 服务期限：签订合同之日起3年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】 服务地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 （2）售后服务响应要求：设置专职售后服务人员（提供联系人、联系电话），在接到采购人售后服务要求后1小时内响应，8小时内处理并解决售后问题。需要更换配件的，常用备件24小时内更换，重要备件48小时内更换。 （3）付款方式：按每个季度的实际供应量结算；每个季度结束后由中标人按照采购人要求开具当季度实际发生额的全额发票给采购人，采购人自收到发票后45个工作日内一次性支付该季度货款（无息）。
▲二、其他要求		
（一）质量及验收标准		1.中标供应商依据招标文件要求的项目需求、中标供应商投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。中标供应商提供的服务或镜片成果达不到验收标准的，不予验收，中标供应商应当退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，中标供应商应当予以赔偿，相关不利后果由中标供应商自行承担。 2.中标供应商提供的服务如果与招标文件要求或投标文件承诺不相符，采购人有权中止或终止合同。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，材料随产品交采购人。 4.采购人应当在到货后三个工作日内进行验收，逾期不验收的，中标供应商可视同验收合格。验收合格后由双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。 5.采购人对中标供应商提交的产品及服务依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 6.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后10日内及时予以解决。

	7.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如有产生验收费的，验收费由中标供应商负责承担。
（二）权利保障	中标供应商所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。
（三）报价要求	1.投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 2.本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 3.综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。 4.采购预算及最高限价： 采购预算金额（人民币）：1800000.00 元，其中每年 600000.00 元。 最高限价（如有）：1582273.59 元，其中每年约 527424.53 元。 备注： ①本项目采购预算金额及最高限价均不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。 ②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。 ③投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。
（四）结算方式	1.服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。 2.合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

三、实现项目目标的其他要求	
（一）项目实施方案	投标人根据招标文件要求及自身情况于投标文件中提供相应的项目实施方案，方案至少包含以下内容： 1.镜片供应保障方案，包含但不限于：①拟投入服务人员安排；②备货管理方案；③产品溯源管理方案；④加工服务及验光支持等。 2.配送服务方案，包含但不限于：①供货与送货时间安排；②临时供货响应措施；③配送过程追溯管理等。 3.售后服务实施方案，包含但不限于：①质量故障退（换）、因产品质量问题的责任承担及赔偿及废片处理方案；②售后服务点安排、售后人员配备情况、售后服务联系方式及售后服务体系；③技术维护和销售指导支持及其他增值售后服务等。 注：上述项目实施方案评分具体详见“第四章 评审办法”。
（二）履约能力	投标人2023年以来具有同类镜片供应服务项目业绩。 注：上述履约能力评分具体详见“第四章 评审办法”。

WINROAD

附件 1：

《分标 1 定点供应清单及最高限价》

序号	品名	技术参数	参考品牌	单位	年预计采购数量①	单价控制价②	服务期限③	单项最高限价④=年预计采购数量①×单价控制价②×服务期限③
1	1.55加膜镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	39.57	3年	593.55
2	1.55阻隔紫外线UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	44.22		663.3
3	1.55非球面镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	150	48.88		21996
4	1.55加硬非球面数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	48.88		733.2

5	1.55加硬非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	10	53.53		1605.9
6	1.67加硬非球面数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	123.36		1850.4
7	1.67非球面加膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	123.36		1850.4
8	1.67非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	10	141.98		4259.4
9	1.6加膜加硬	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	53.53		802.95
10	1.6加硬非球面数码防护	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	53.53		802.95

	镜							
11	1.6加硬非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	50	65.17		9775.5
12	1.55非球耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	46.55		698.25
13	1.55加硬非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	37.24		2234.4
14	1.67非球防耐磨蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	130.34		391.02

15	1.67加硬非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	116.38		6982.8
16	1.6加硬非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	58.19		174.57
17	1.6非球耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	53.53		3211.8
18	1.55变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。 3.膜层变色：变色均匀且稳定。 4.双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。 5.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	79.14		237.42

19	1.55非球面变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。 3.膜层变色： 变色均匀且稳定。 4.双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。 5.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	137.32		411.96
20	1.56非球面变色	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。 3.膜层变色： 变色均匀且稳定。 4.双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。 5.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	107.07		6424.2
21	1.60变色	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。 3.膜层变色：变色均匀且稳定。 4.双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。 5.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	137.32		8239.2
22	1.55非球面膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	128.01		7680.6

	片UV	二、光度范围：球镜+600度～-1200度，柱镜：0度～-400度。						
23	1.55非球面数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	144.31		432.93
24	1.55非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	104.74		1571.1
25	1.55数码非球面加膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1200度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	100	95.43		28629
26	1.55数码加膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	79.14		1187.1
27	1.67非球面数码防	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	293.27		4399.05

	护镜	二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-400度。						
28	1.67非球面片UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	276.97		16618.2
29	1.67非球面数码加膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	246.72		14803.2
30	1.6非球面数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	207.15		3107.25
31	1.6数码球面加膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	5	104.74		1571.1
32	1.6非球面片UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	190.86		11451.6

		度。						
33	1.55非球加硬防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	86.12		258.36
34	1.55非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	81.46		244.38
35	1.67非球加硬防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+600度～-1600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3
36	1.67非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	221.11		663.33

		二、光度范围：球镜+600度～-1600度，柱镜：0度～-400度。						
37	1.6非球加硬防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技：双面阻隔 UV 紫外线。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	109.39		328.17
38	1.6非球防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。 3.膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	104.74		314.22
39	1.55非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.视觉聚焦优化：支持光度优化，可缓解看近时眼部的压力。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	158.27		474.81
40	1.6非球面UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.视觉聚焦优化：支持光度优化，可缓解看近时眼部的压力。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	209.48		628.44

		线。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。						
41	1.55舒缓UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛紧张/疲劳。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	146.63		439.89
42	1.55舒缓UV变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线/变色（灰）。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	221.11		663.33
43	1.55舒缓数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	167.58		502.74
44	1.67舒缓UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	325.85		977.55

45	1.67舒缓数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	342.14		1026.42
46	1.6舒缓UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3
47	1.6舒缓数码防护镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	244.39		733.17
48	1.55舒缓	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14
49	1.55舒缓（变色）	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	193.18		579.54

		二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。						
50	1.67舒缓	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	297.92		893.76
51	1.6舒缓	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.支持缓解眼睛疲劳。 3.膜层：阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	186.20		558.6
52	1.55渐进变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	197.84		593.52

WINROAD

53	1.55渐进变色片UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3
54	1.55渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	121.03		363.09
55	1.55渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	158.27		474.81
56	1.55宽视内渐进变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	404.99		1214.97

		度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。						
57	1.55宽视内渐进变色片UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D~+3.00D；最小配镜高度17mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64
58	1.55宽视内渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D~+3.00D；最小配镜高度17mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	307.23		921.69
59	1.55宽视内渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	337.49		1012.47

WINROAD

60	1.55UV渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	121.03		363.09
61	1.56UV渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	132.67		398.01
62	1.56数码防护渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	151.29		453.87

63	1.67渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	367.75		1103.25
64	1.67渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	404.99		1214.97
65	1.67宽视内渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	567.91		1703.73
66	1.67宽视内渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	600.50		1801.5

		度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。						
67	1.67 UV渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	367.75		1103.25
68	1.67 数码防护渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	386.37		1159.11

69	1.6渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	193.18		579.54
70	1.6渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	232.75		698.25
71	1.6宽视内渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	418.95		1256.85
72	1.6宽视内渐进UV	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	465.50		1396.5

		度；镜片下加光：+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。						
73	1.6 UV 渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D;最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	193.18		579.54
74	1.6 数码防护渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。 3.膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁：+100D、45～49岁：+1.50D、50～55岁：+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	214.13		642.39
75	1.56 防疲劳加硬镜片 非球防蓝	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	186.20		558.6

	光							
76	1.56非球面加硬防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	162.93		488.79
77	1.56非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	100	144.31		43293
78	1.56非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	181.55		10893
79	1.56非球面耐磨防蓝光镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	172.24		516.72

80	1.56非球面耐磨防蓝光阻隔UV 紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	172.24		516.72
81	1.56非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	204.82		12289.2
82	1.591防疲劳镜片非球防蓝光	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜0度～-600度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	244.39		733.17
83	1.591非球面宇宙 防蓝光	一、性能要求： 1.宇宙片材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	244.39		733.17

84	1.591学生宇宙渐进片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 3.采用波阵面技术 二、光度范围：球镜：+4.00度～-600度，柱镜： 0度～-200度，-25D散光无现片	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	60.52		181.56
85	1.60非球面加硬加膜镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	204.82		12289.2
86	1.60非球面耐磨加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	251.37		15082.2
87	1.60非球面防蓝光耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04

88	1.60非球面耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04
89	1.60非球面耐磨防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度 ，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	302.58		907.74
90	1.67非球面加硬防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	430.59		1291.77
91	1.67非球面加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	349.13		20947.8
92	1.67非球面镜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	437.57		26254.2

	片	防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。						
93	1.67非球面耐磨加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
94	1.67非球面耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
95	1.67加硬非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	502.74		1508.22
96	1.67双非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光双非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	637.74		1913.22

97	1.6非球面防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04
98	1.74非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜-300度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	600.50		36030
99	1.74非球面耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+1000度 ～-1800，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	716.87		2150.61
100	防疲劳镜片1.56非球面防护型镜片	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3

101	防疲劳镜片1.56非球面舒缓型镜片	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3
102	防疲劳镜片1.60非球面防护型镜片	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	316.54		949.62
103	防疲劳镜片1.60非球面舒缓型镜片	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	316.54		949.62

104	防疲劳镜片1.56加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	204.82		614.46
105	防疲劳1.56防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	246.72		740.16
106	防疲劳镜片1.60加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	283.96		851.88
107	防疲劳镜片1.60非球面防	一、性能要求： 1.镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	325.85		977.55

	蓝光紫外线	二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。						
108	学生专用镜片1.56非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+300度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	172.24		10334.4
109	学生专用镜片1.56非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	200.17		12010.2
110	学生专用镜片1.60非球面加	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04

WINROAD

	硬镜片							
111	学生专用镜片1.60非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	288.61		865.83
112	学生专用镜片1.591片非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，其抗冲击性高于普通树脂镜片 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	237.41		712.23
113	学生专用镜片1.591片非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	265.34		796.02

114	1.591片非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	195.51		11730.6
115	1.591片非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	246.72		740.16
116	1.50球面变色加硬镜片（变色为灰色）	1.可变暗至太阳镜镜片的暗度（3类透射比），具有变色功能、退色至透明约 2 分钟； 2.对比敏感度提升； 3.光度范围：球镜+550度～-700度。柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	544.64		1633.92
117	1.56防疲劳镜片非球防蓝光防护型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06

118	1.56防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
119	1.56防疲劳镜片非球防蓝光增强型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
120	1.56防疲劳镜片非球防护型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	321.20		963.6

121	1.56加硬防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	321.20		963.6
122	1.56加硬防疲劳镜片非球防蓝光增强型	一、性能要求： 1.镜片:支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	321.20		963.6
123	1.56学生专用镜片防蓝光	一、性能要求： 1.全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	293.27		879.81

124	1.56非球面防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	293.27		879.81
125	1.56非球面防蓝光定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	293.27		879.81
126	1.56非球面变色加硬镜片	1、可变暗至太阳镜镜片的暗度（3类透射比），颜色可选，具有变色功能：退色至透明约 2 分钟； 2.对比敏感度提升； 3.光度范围：球镜+600度～-800度。柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	563.26		1689.78
127	1.56非球面防蓝光耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	316.54		949.62

128	1.56非球面加硬防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	349.13		1047.39
129	1.56学生标准型渐进加硬镜片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用，采用波阵面技术。 3.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	216.46		649.38
130	1.56学生标准型渐进防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用，采用波阵面技术。 3.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	353.78		1061.34

WINROAD

131	1.56学生渐进片防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 6.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	377.06		1131.18
132	1.56学生渐进片加膜树脂片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔， 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	239.73		719.19
133	1.56球面防雾膜定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	274.65		823.95

134	1.56球面防蓝光定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	274.65		823.95
135	1.56成人渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	358.44		1075.32
136	1.56成人渐进片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片,远用和近用视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	358.44		1075.32
137	1.56驾驶镜片	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或需要长时间使用电脑的工作者，防眩光，保持视觉，动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	283.96		851.88

		度。						
138	1.591学生标准型渐进防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 3.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	409.64		1228.92
139	1.591学生标准型渐进	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.近用区加宽，要求适合阅读，要求适合写字或上网等近距离使用。 4.采用波阵面技术 二、光度范围：球镜：0度～-600度，柱镜： 0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	279.30		837.9
140	1.591宇宙片学生渐进防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 6.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	614.46		1843.38

WINROAD

		下加光：+1.50D/+2.00D						
141	1.591宇宙片学生渐进片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	479.47		1438.41
142	1.591宇宙片成人电脑片防雾膜	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08
143	1.591宇宙片成人电	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	349.13		1047.39

	脑片加硬	度、下加光： +100度D～+2.50D						
144	1.591宇宙片成人电脑片防蓝光	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	549.29		1647.87
145	1.591宇宙片成人渐进片防雾	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.采用双眼验光处方平衡技术。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
146	1.591宇宙片成人渐进片驾驶镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.采用双眼验光处方平衡技术。 4.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05

147	1.591成人渐进片加硬防雾	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	972.90		2918.7
148	1.591成人渐进片驾驶镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	972.90		2918.7
149	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光防护型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57

150	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
151	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光增强型	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
152	1.591镜片宇宙非球防蓝光防护型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06

153	1.591镜片宇宙非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
154	1.591镜片宇宙非球防蓝光增强型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
155	1.591非球面宇宙防雾膜	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	353.78		1061.34
156	1.591非球面宇宙防蓝光	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	353.78		1061.34

157	1.591双非球面宇宙防雾膜	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光双非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
158	1.591双非球面宇宙防蓝光	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光双非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
159	1.591成人渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	451.54		1354.62
160	1.591成人渐进片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	451.54		1354.62

		度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。						
161	1.591青少年离焦近视防控镜片防蓝光	一、性能要求： 1.至少11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，达到延缓近视加深的效果。 2.每圈星环之间有相对的单光区域，视物清 。 3.镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 4.智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适用于经常使用电子数码产品的青少年。 5.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光 二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1014.79		3044.37

WINROAD

162	1.591青少年离焦近视防控镜片加硬	一、性能要求： 1.11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。 3.镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 4.智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适用于经常使用电子数码产品的青少年。 5.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光 二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	80	875.14		210033.6
163	1.591青少年离焦近视防控镜片加硬耐磨	一、性能要求： 1.11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。 3.镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 4.智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适用于经常使用电子数码产品的青少年。 5.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光 二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	1014.79		60887.4

164	1.591偏光片（茶）防雾膜	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变茶并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	626.10		1878.3
165	1.591偏光片（茶）防蓝光	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变茶并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	626.10		1878.3
166	1.591偏光片（变色）防雾膜	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	626.10		1878.3

167	1.591偏光片（变色）防蓝光	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	626.10		1878.3
168	1.591防雾膜定制	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	328.18		984.54
169	1.591加硬片定制	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	155.94		467.82
170	1.591防蓝光加硬片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	328.18		984.54

171	1.591学生专用镜片防蓝光	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	337.49		1012.47
172	1.5定制片防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	239.73		719.19
173	1.5定制片加硬	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、防尘。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	67.50		202.5
174	1.5定制片防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	239.73		719.19
175	1.5定制片加硬	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	158.27		474.81

	镜片	防尘。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。						
176	1.5定制片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	228.10		684.3
177	1.5非球面加硬耐磨防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	314.21		942.63
178	1.5非球面加硬定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、防尘。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	141.98		425.94
179	1.5非球面防蓝光定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	314.21		942.63

180	1.50学生标准型渐进防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用区加宽，阅读，写字或上网等近距离使用，波阵面技术。 3.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	328.18		984.54
181	1.50学生标准型渐进片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 4.采用波阵面技术 二、光度范围：球镜：0度～-600度，柱镜： 0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	190.86		572.58
182	1.50学生防蓝光	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 6.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	342.14		1026.42

WINROAD

183	1.50学生渐进片	一、性能要求 1.渐进多焦镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔。 3.宽视野。 4.近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	211.80		635.4
184	1.50普通防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04
185	1.50普通防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04
186	1.50球面偏光（变色）防雾	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	332.83		998.49

187	1.50球面偏光（变色）防蓝光	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	332.83		998.49
188	1.50渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
189	1.5渐进片驾驶镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
190	1.5渐进片电脑片防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06

191	1.5渐进片电脑片加硬	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	214.13		642.39
192	1.5渐进片电脑片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污。 二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
193	1.5渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	609.81		1829.43
194	1.5渐进片驾驶镜片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 4.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	609.81		1829.43

195	1.5成人渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	337.49		1012.47
196	1.5成人渐进片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	337.49		1012.47
197	1.60非球面耐磨镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
198	1.60非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	423.61		1270.83

WINROAD

199	1.67防疲劳镜片非球防蓝光防护型（1）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	661.01		1983.03
200	1.67防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型（2）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	661.01		1983.03
201	1.67防疲劳镜片非球防蓝光增强型（3）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	661.01		1983.03

202	1.67防疲劳镜片非球防蓝光防护型	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
203	1.67防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
204	1.67防疲劳镜片非球防蓝光增强型	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
205	1.67非球面防	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	563.26		1689.78

	雾膜	二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。						
206	1.67非球面防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	563.26		1689.78
207	1.67非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	600.50		1801.5
208	1.67非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	633.08		1899.24
209	1.67双非球面防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	733.16		2199.48

		度。						
210	1.67双非球面防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	733.16		2199.48
211	1.67渐进片电脑片防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
212	1.67渐进片电脑片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
213	1.67渐进片电脑片加硬	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	740.15		2220.45

	镜片							
214	1.67渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	972.90		2918.7
215	1.67渐进片驾驶镜片	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	972.90		2918.7
216	1.67学生专用镜片防蓝光定制片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	507.40		1522.2

217	1.67驾驶镜片	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	754.11		2262.33
218	1.6防疲劳镜片非球防蓝光防护型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
219	1.6防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
220	1.6防疲劳镜片非球防蓝	一、性能要求： 1.镜片：适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57

	光增强型	二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度						
221	1.6非球面定制片（RK）防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	367.75		1103.25
222	1.6非球面定制片（RK）加硬	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	190.86		572.58
223	1.6非球面定制片（RK）防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	367.75		1103.25
224	1.6学生专	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技	参考或相当于依视路、尼	片	1	363.09		1089.27

	用镜片防蓝光	术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	康、艾沐皓锐					
225	1.6渐进片电脑片防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	549.29		1647.87
226	1.6渐进片电脑片加硬	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	367.75		1103.25
227	1.6渐进片电脑片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	549.29		1647.87
228	1.6渐进片电脑片加硬镜	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	484.12		1452.36

	片	度、下加光： +100度D～+2.50D						
229	1.6成人渐进片防雾（8）	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
230	1.6成人渐进片驾驶镜片（9）	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	791.35		2374.05
231	1.6成人渐进片防雾（1）	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	972.90		2918.7
232	1.6成人渐	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。	参考或相当于依视路、尼	片	1	972.90		2918.7

	进片驾驶镜片	2.通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	康、艾沐皓锐					
233	1.6成人渐进片防雾	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	451.54		1354.62
234	1.6成人渐进片防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	451.54		1354.62

235	1.6驾驶镜片（1）	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	381.71		1145.13
236	1.6驾驶镜片（2）	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。采用波阵面技术优化高阶像差，获得高清视觉，数据优化设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	435.24		1305.72
237	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（防护）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1466.33		4398.99

238	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（舒缓）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1466.33		4398.99
239	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（增强）	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1466.33		4398.99
240	1.74非球面防雾膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1000度 ～-1800，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1457.02		4371.06
241	1.74非球面防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+1000度 ～-1800，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1457.02		4371.06

242	1.591成人渐进片电脑片加硬镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，基于使用者视觉行为进行全面优化。 2.切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	484.12		1452.36
243	防疲劳镜片1.56防护型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
244	防疲劳镜片1.56舒缓型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57

245	防疲劳镜片1.56增强型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57
246	防疲劳镜片1.56非球面防护型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	377.06		1131.18
247	防疲劳镜片1.56非球面舒缓型防蓝	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	377.06		1131.18

	光紫外线							
248	防疲劳镜片1.56非球面增强型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	377.06		1131.18
249	防疲劳镜片1.60防护型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08

250	防疲劳镜片1.60舒缓型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08
251	防疲劳镜片1.60增强型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08
252	防疲劳镜片1.60非球面防护型防蓝光紫	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	474.81		1424.43

	外线							
253	防疲劳镜片1.60非球面舒缓型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	474.81		1424.43
254	防疲劳镜片1.60非球面增强型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合18～50岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	474.81		1424.43

255	防疲劳镜片1.67防护型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	740.15		2220.45
256	防疲劳镜片1.67舒缓型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	740.15		2220.45
257	防疲劳镜片1.67增强型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	740.15		2220.45

258	防疲劳镜片1.67非球面防护型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	665.67		1997.01
259	防疲劳镜片1.67非球面舒缓型防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	665.67		1997.01
260	防疲劳镜片1.67非球面增强型	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360° 全角度减少反光设计。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	665.67		1997.01

	防蓝光紫外线	二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度						
261	防疲劳镜片1.56镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	432.92		1298.76
262	防疲劳镜片1.56防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	470.16		1410.48
263	防疲劳镜片1.56加硬镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	251.37		754.11

264	防疲劳镜片1.56耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	349.13		1047.39
265	防疲劳镜片1.56耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	349.13		1047.39
266	防疲劳镜片1.56防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	381.71		1145.13

WINROAD

267	防疲劳镜片1.60耐磨片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	498.09		1494.27
268	防疲劳镜片1.60防紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	535.33		1605.99
269	防疲劳镜片1.60加硬镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	349.13		1047.39

270	防疲劳镜片1.60耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用， 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64
271	防疲劳镜片1.60耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求:易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64
272	防疲劳镜片1.60防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	479.47		1438.41
273	防疲劳镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	716.87		2150.61

	1.67耐磨加硬镜片	减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度						
274	防疲劳镜片1.67防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	754.11		2262.33
275	防疲劳镜片1.67加硬镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	535.33		1605.99
276	防疲劳镜片1.67耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	633.08		1899.24

WINROAD

277	防疲劳镜片1.67耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求:易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	633.08		1899.24
278	防疲劳镜片1.67防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	670.32		2010.96
279	防疲劳镜片1.74镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1238.23		3714.69
280	防疲劳镜片1.74	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1270.82		3812.46

	防紫外线	符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度。						
281	防疲劳镜片1.74加硬镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	716.87		2150.61
282	防疲劳镜片1.74耐磨镜片	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用， 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	814.63		2443.89
283	防疲劳镜片1.74耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求:易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	814.63		2443.89

284	防疲劳镜片1.74防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360° 全角度减少反光设计。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	851.87		2555.61
285	非球面1.55镜片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	283.96		17037.6
286	非球面1.55镜片加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	218.79		13127.4
287	非球面1.55镜片耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、防蓝光。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	316.54		949.62

288	非球面1.67加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12
289	非球面1.67防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	819.28		2457.84
290	非球面奥米茄加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+18.50～+6.50，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	237.41		712.23
291	非球面奥米茄耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+18.50～+6.50，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	302.58		907.74
292	非球面1.74定制片加	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1457.02		4371.06

	硬镜片							
293	非球面1.74定制片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1489.60		4468.8
294	非球面1.74定制片耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、防蓝光。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00，柱镜：0～-400。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1554.77		4664.31
295	非球面高感光1.59变色片防蓝光	1.适用于高度光敏感或经常暴露在强光下的使用者，根据光线强度逐渐加深变色程度，阻隔室内和室外的强光；阻挡99%+UVA和UVB。 2.宇宙片材质，比重轻，高感光设计，室内镜片透明带有保护性变色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 3.光度范围：球镜+800度～-1000度。柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	805.32		2415.96

296	非球面高感光1.59变色耐磨镜片	1.适用于高度光敏感或经常暴露在强光下的使用者，根据光线强度逐渐加深变色程度，阻隔室内和室外的强光；阻挡99%+UVA和UVB。 2.宇宙片材质，比重轻，高感光设计，室内镜片透明带有保护性变色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 3.光度范围：球镜+800度～-1000度。柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	730.84		2192.52
297	非球面1.60定制片加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	293.27		879.81
298	非球面1.60定制片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	358.44		1075.32
299	非球面1.60定制片耐磨防	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、防蓝光。 二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06

	蓝光							
300	非球面1.591加硬镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	274.65		823.95
301	非球面1.67加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	502.74		1508.22
302	非球面1.67耐磨加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	558.60		1675.8
303	非球面1.67耐磨防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	600.50		1801.5

WINROAD

304	非球面1.67耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	740.15		2220.45
305	非球面1.591加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	339.82		1019.46
306	非球面1.591耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	381.71		1145.13
307	1.50普通耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-800度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	244.39		733.17
308	1.50普通偏光片（变色）耐磨镜	一、性能要求： 1.防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。 2.球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	316.54		949.62

	片	二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。						
309	球面1.55镜片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	265.34		796.02
310	球面1.55镜片加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	195.51		586.53
311	渐进片 1.5加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
312	渐进片1.5耐磨片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	605.15		1815.45

		二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。						
313	渐进片1.50防紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准 。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	721.53		2164.59
314	渐进片1.59加硬防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	917.04		2751.12
315	渐进片1.6加硬耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12

		二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。						
316	渐进片1.6耐磨片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	796.01		2388.03
317	渐进片1.60防蓝光耐磨	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	917.04		2751.12
318	渐进片1.67加硬片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	977.55		2932.65

		二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。						
319	渐进片1.67耐磨片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	986.86		2960.58
320	渐进片1.67非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、适合夜间驾驶、耐油污、防尘，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1112.55		3337.65
321	渐进片1.591加硬耐磨	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12

	镜片	二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。						
322	渐进片宇宙片耐磨片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	796.01		2388.03
323	渐进片1.5镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12
324	渐进片1.5耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	796.01		2388.03

325	渐进片1.50防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	917.04		2751.12
326	渐进片1.59防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1112.55		3337.65
327	渐进片1.6镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	977.55		2932.65

328	渐进片1.6耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	986.86		2960.58
329	渐进片1.60防紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1112.55		3337.65
330	渐进片1.67非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1173.06		3519.18
331	渐进片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	977.55		2932.65

	1.591加硬片	2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。						
332	渐进片宇宙片耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	986.86		2960.58
333	学生专用镜片1.56加硬镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，提升暗光源下的成像敏锐度；双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	218.79		13127.4
334	学生专用镜片1.56耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	281.63		16897.8

335	学生专用镜片1.60加硬镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	288.61		865.83
336	学生专用镜片1.60耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	353.78		1061.34
337	学生专用镜片1.67加硬镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64
338	学生专用镜片1.67耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	502.74		1508.22

339	学生专用镜片宇宙片加硬镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04
340	学生专用镜片宇宙片耐磨镜片	一、性能要求： 1.采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	311.89		935.67
341	渐进片1.56加硬非球面镜片	一、性能要求： 膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：38-44岁：+100度D，45-49岁：+1.50D，50-55岁： +2.00D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	20	176.89		10613.4
342	渐进片1.5非球面防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	460.85		1382.55

		下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。						
343	渐进片1.5非球面防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	460.85		1382.55
344	渐进片1.5非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	460.85		1382.55

345	渐进片1.50非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	526.02		1578.06
346	渐进片1.56非球面防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	516.71		1550.13
347	渐进片1.56非球面防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	516.71		1550.13

348	渐进片1.56非球面耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	516.71		1550.13
349	渐进片1.56非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	451.54		1354.62
350	渐进片1.56非球面防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59

351	渐进片非球面1.5加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
352	渐进片非球面1.6防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	642.39		1927.17
353	渐进片非球面1.6防蓝光	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	642.39		1927.17

354	渐进片非球面1.6耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	651.70		1955.1
355	渐进片1.60防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	721.53		2164.59
356	渐进片1.67防雾膜	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	823.94		2471.82

357	渐进1.67防蓝光片	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	823.94		2471.82
358	渐进片1.67耐磨镜片	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	842.56		2527.68
359	渐进1.67加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12

360	渐进片1.67防蓝光紫外线	一、性能要求： 1.渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	917.04		2751.12
361	渐进1.6加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，≥500种头部位置切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
362	渐进片1.591防雾膜	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	642.39		1927.17

363	渐进片1.591防蓝光	一、性能要求： 1.宇宙片材质，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	642.39		1927.17
364	渐进片1.591耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	651.70		1955.1
365	渐进片1.591加硬镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展≥46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59

366	渐进片1.50防蓝光	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	307.23		921.69
367	渐进片1.50加硬镜片	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	209.48		628.44
368	渐进片1.56防蓝光	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	391.02		1173.06
369	渐进片1.56加硬镜片	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	293.27		879.81

370	渐进片1.59防蓝光	1.宇宙片材质，比重轻，根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08
371	渐进片1.59加硬镜片	1.宇宙片材质，比重轻，根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	423.61		1270.83
372	渐进片1.60防蓝光	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	521.36		1564.08
373	渐进片1.60加硬镜片	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	423.61		1270.83

374	渐进片1.67防蓝光	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	651.70		1955.1
375	渐进片1.67加硬镜片	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	553.95		1661.85
376	渐进片1.74防蓝光	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1205.65		3616.95
377	渐进片1.74加硬镜片	1.根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2.光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1107.89		3323.67
378	成人渐进片电脑片	一、性能要求： 1.渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	321.20		963.6

	加硬镜片	二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D						
379	成人渐进片新程加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 2.由远及近的视觉和谐。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：+100度D	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	176.89		530.67
380	1.591青少年离焦近视管理镜片	一、性能要求： 1.采用全新H.A.L.T技术，隐形分布在至少11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，产生延缓眼轴的信号区，实现延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行矫正,通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。 3.镜片为宇宙片，比重轻。 4.360° 全角度减少反光技术，阻隔来自正面和侧后方的反射光线；高耐受技术，耐污、耐刮；双面阻隔 UV 紫外线，高密度表面技术，易清洁、耐污和疏水性，适合青少年。 二、光度范围：球镜 +200度～-1200度 、柱镜： 0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1154.44		3463.32

381	1.591偏光片（茶）耐磨镜片	一、性能要求： 1.适合经常处于强光和反射光环境的使用者，根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内透明略带保护色，室外变色。 2.车内激活变色不偏光，阻挡99%+UVA和UVB。 3.球面设计，室内镜片透明略带保护色，室外紫外线强度变茶色并加深。 4.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	512.05		1536.15
382	1.591偏光片（变色）耐磨镜片	一、性能要求： 1.适合经常处于强光和反射光环境的使用者，根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内透明略带保护色，室外变色。 2.车内激活变色不偏光，阻挡99%+UVA和UVB。 3.球面设计，室内镜片透明略带保护色，室外紫外线强度变灰并加深。 4.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	512.05		1536.15
383	1.591片加硬镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	251.37		754.11

384	1.591片耐磨镜片	一、性能要求： 1.宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	321.20		963.6
385	渐进片1.5加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	256.03		768.09
386	渐进片1.56加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光:标准通道+0.75D～+3.50D,短通道:0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	274.65		823.95
387	渐进片1.6加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	372.40		1117.2

388	渐进片宇宙片加硬镜片	一、性能要求： 1.渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	372.40		1117.2
389	1.591驾驶镜片非球面变色（变色）	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或需要长时间使用电脑的工作者，防眩光，保持视觉，动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉，宇宙片材质，比重轻，非球面高感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 2.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。 二、光度范围：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	842.56		2527.68
390	1.591驾驶镜片变色（变色）	一、性能要求： 1.适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。 2.宇宙片材质，非球面高感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外根据紫外线强度变灰并加深。 3.膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外线、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	968.24		2904.72

391	1.50非球面镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	148.96		446.88
392	1.56悦系列非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	167.58		502.74
393	1.56易洁非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	186.20		558.6
394	1.60易洁非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+500度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	269.99		809.97
395	1.56非球面易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04

WINROAD

396	1.60非球面易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	344.47		1033.41
397	1.67非球面易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	707.56		2122.68
398	1.56非球面高透镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	297.92		893.76
399	1.60非球面高透镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	474.81		1424.43
400	1.67非球面高透镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	707.56		2122.68

401	1.67非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	474.81		1424.43
402	1.67易洁非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	623.77		1871.31
403	1.737非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜-300度～-1200度 ，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	903.07		2709.21
404	1.737非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜-300度～-1200度 ，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1024.10		3072.3

405	1.737非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜-300度～-1200度 ，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1256.85		3770.55
406	1.60双非球面	一、性能要求： 1.采用树脂材质，双非球面-单焦点镜片设计。 2.比单光非球面镜片视物周边变形小。 3.膜层：耐磨、防水 防静电、全新UV防护技术 二、联合光度：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	558.60		1675.8
407	1.50非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+600度～-600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	409.64		1228.92
408	1.60非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	539.98		1619.94

409	1.67非球面加硬镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	865.83		2597.49
410	1.74非球面多层复合膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+1000度 ～-1800，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1666.49		4999.47
411	1.56非球面单光易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	595.84		1787.52
412	1.60非球面单光易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	698.25		2094.75

		度。						
413	1.67非球面单光易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1024.10		3072.3
414	1.67非球面单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1694.42		5083.26
415	1.74非球面单光易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：球镜+1000度 ～-1800，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1908.55		5725.65

416	1.50数字非球面渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	363.09		1089.27
417	1.50数字非球面渐进易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	539.98		1619.94
418	1.67数字非球面渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。 二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	921.69		2765.07
419	1.67数字非球面渐进易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1098.58		3295.74

420	1.50镜片舒缓型	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2.提供远用区域、近用光学区；后表面加工技术。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。 二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。 三、BS ：+100度/BS Lite： +0.75度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	344.47		1033.41
421	1.50舒缓型	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2.提供远用区域、近用光学区。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。 二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。 三、BS ：+100度/BS Lite： +0.75度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	344.47		1033.41
422	1.67镜片舒缓型	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2.提供远用区域、近用光学区。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。 二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。 三、BS ：+100度/BS Lite： +0.75度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	614.46		1843.38
423	1.67数字式舒缓型	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2.提供远用区域、近用光学区。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。 二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	614.46		1843.38

WINROAD

		三、BS ：+100度/BS Lite： +0.75度						
424	1.50非球面室内渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2.提供远用区域、近用光学区。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV 二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。 三、BS ：+100度/BS Lite： +0.75度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	782.04		2346.12
425	1.67非球面室内渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。 二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1107.89		3323.67
426	1.50非球面室内渐进易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。 5.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+600度～-600度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	949.62		2848.86

427	1.60非球面室内渐进易洁	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.视物周边变形小。 3.以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。 4.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1107.89		3323.67
428	1.50护眼镜片活力型（1）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 活力型（适合7-12岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	325.85		977.55
429	1.50护眼镜片学习型（2）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	325.85		977.55
430	1.50护眼镜片活力型（3）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.活力型（适合7-12岁人群 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64

WINROAD

431	1.50护眼镜片学习型（4）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	446.88		1340.64
432	1.60护眼镜片活力型（1）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.活力型（适合7-12岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	567.91		1703.73
433	1.60护眼镜片学习型（2）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	567.91		1703.73
434	1.60护眼镜片活力型易洁UV（3）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.活力型（适合7-12岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	698.25		2094.75

WINROAD

435	1.60护眼镜片学习型易洁UV（4）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群）： 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	698.25		2094.75
436	1.67护眼镜片活力型（1）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.活力型（适合7-12岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	716.87		2150.61
437	1.67护眼镜片学习型（2）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	716.87		2150.61
438	1.67护眼镜片活力型（3）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.活力型（适合7-12岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	847.21		2541.63

WINROAD

439	1.67护眼镜片学习型（4）	一、性能要求： 1.采用树脂材质，护眼镜片。 2.学习型（适合13-18岁人群） 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	847.21		2541.63
440	1.552非球面多层复合膜	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.为近距离用眼活动，缓解眼疲劳。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线 二、联合光度：球镜0度～-650，-650度～-800度，柱镜：0度～-300度，0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	353.78		1061.34
441	1.591青少年近视防控镜片	一、性能要求： 1.采用宇宙片，DOT点扩散近视防控技术，UV膜层，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果≥45%，阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 2.DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术， 3.DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深。 4.DOT镜片，运用点扩散近视控制技术，降低对比度，延缓近视加深。 5.膜层：UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线 二、联合光度：球镜+0.00度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	50	958.93		143839.5

442	1.67青少年近视防控镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，DOT点扩散近视防控技术，UV膜层，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果≥45%，阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 2.DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术。 3.DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深， 4.DOT镜片，运用点扩散近视控制技术，降低对比度，延缓近视加深。 5.膜层：UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线 二、联合光度：球镜+0.00度～-800度，-800度～-1000度，柱镜：0度～-200度，0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1182.37		3547.11
443	1.50驾驶镜片单焦点	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片，炫光技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	493.43		1480.29
444	1.67驾驶镜片单焦点	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片，炫光技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	903.07		2709.21
445	1.50舒缓型	1.提供远用区域，近用光学区，提供个性化佩戴参数进行镜片设计和像差优化。 2.≥3种基弯可选，适配各种面弯镜架，变色。 3.光度范围：球镜：+800度～-1000度，柱镜：0度～-600	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1024.10		3072.3

		度。						
446	1.50个性化单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+800度～-1100度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	912.38		2737.14
447	1.60个性化单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1145.13		3435.39
448	1.67个性化单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。 二、联合光度：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1387.19		4161.57
449	1.50个性化单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理，防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+800度～-1100度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1145.13		3435.39

450	1.60个性化单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。 2.视物周边变形小。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理，防有害蓝光。 二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	1387.19		4161.57
451	1.60渐进	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面镜片设计。 2.周边变形小，镜片轻、薄、平整、成像稳定，解决成像变形，采用平缓性及改进型修正面技术。 3.膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。 二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	931.00		2793
452	1.59青少年近视防控离焦镜片	一、性能要求： 1.集成网阵优化技术，实现光信号刺激，使用对称的六边形微透镜单元设计，结合非球面设计，优化全视野动态用眼舒适度。 2.膜层要求：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨。 二、光度范围：0度～-1000度.柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	456.19		1368.57

WINROAD

453	1.56青少年近视防控离焦镜片	一、性能要求： 1.集成网阵优化技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计，结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%，阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 2.性能要求： 集成网阵优化技术，在镜片上约 35mm 直径范围内嵌入 约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片，在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。 4.膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔UV 紫外线 二、联合光度：球镜+100度～-800度，柱镜：0度～-300度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	688.94		2066.82
454	1.59青少年近视管理镜片	一、性能要求： 1.宇宙片。 2.网阵优化技术，玲珑边界技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计，结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%，阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类。 3.性能要求： 集成网阵优化技术，在镜片上 35mm 直径范围内嵌入 540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片，在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。 4.膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	726.18		2178.54

		UV 紫外线 二、联合光度：球镜+100度～-1200度，柱镜：0度～-400度。						
455	1.6青少年近视防控离焦镜片	一、性能要求： 1.树脂片 2.集成网阵优化技术，玲珑边界技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计,结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%，阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 3.性能要求： 集成网阵优化技术,在镜片上 35mm 直径范围内嵌入约 540 个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片,在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。 4.膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔UV 紫外线 二、联合光度：球镜+100度～-950，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	744.80		2234.4

456	1.56非球面绿膜	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	30.26		90.78
457	1.56非球面绿膜远视	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	34.91		104.73
458	1.60UV非球面绿膜	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	41.90		125.7
459	1.60MR-8UV非球面绿膜	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	69.83		209.49
460	1.60MR-8UV非球面绿膜远视	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	69.83		209.49
461	1.67UV非球面绿	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜-300度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	97.76		293.28

	膜							
462	1.74非球面绿膜	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜-400度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	209.48		628.44
463	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	37.24		111.72
464	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜远视	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	41.90		125.7
465	1.60UV400非球面阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	46.55		139.65

466	1.67UV400非球面阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	100.08		300.24
467	1.74UV400非球面阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜-400度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	237.41		712.23
468	1.67UV400双面非球面阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜-300度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	130.34		391.02
469	1.56UV400非球面超发水阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	46.55		139.65

470	1.56UV400非球面超发水阻蓝紫光膜远视	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	46.55		139.65
471	1.60UV400非球面超发水阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	51.21		153.63
472	1.60MR-8UV非球面超发水阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：智能有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	79.14		237.42

473	1.67UV400非球面超发水阻蓝紫光膜	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	107.07		321.21
474	1.56非球面眩蓝镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质， 2.昼夜减弱眩光。 3.智能阻蓝科技：抵御有害蓝光，保障有益蓝光通过。 4.至少20层镀膜，透光率≥97%，昼夜反光率降低70%以上。 5.膜层：防眩光，防蓝光，低反光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	67.50		202.5
475	1.60非球面眩蓝镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.采用减弱眩光技术。 3.智能阻蓝科技：抵御有害蓝光，保障有益蓝光通过。 4.至少20层镀膜，透光率≥97%，昼夜反光率降低70%以上。 5.膜层：防眩光，防蓝光，低反光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
476	1.56非球面抗蓝光抗冲	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。 4.膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	51.21		153.63

	击超发水镜片	二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。						
477	1.60非球面抗蓝光抗冲击超发水镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。 4.膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	65.17		195.51
478	1.67非球面抗蓝光抗冲击超发水镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。 4.膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。 二、联合光度：球镜-300度～-1500度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	121.03		363.09
479	1.56数码全焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.全域视野，镜片光度从中心向四周均匀递减，无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。 3.膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	60.52		181.56

WINROAD

480	1.60数码全焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.全域视野:镜片光度从中心向四周均匀递减,无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。 3.膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	86.12		258.36
481	1.67数码全焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.全域视野:镜片光度从中心向四周均匀递减,无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。 3.膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。 二、联合光度：球镜-300度～-1000度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	135.00		405
482	1.56非球面无底变色片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	44.22		132.66
483	1.56非球面防蓝光基变色	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	51.21		153.63

484	1.60非球面抗蓝光膜变色	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	111.72		335.16
485	1.56高清低反无底防蓝光镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜0度～-600度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	60.52		181.56
486	1.60高清低反无底防蓝光镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
487	1.67高清低反无底防蓝光镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜-300度～-1200度，-1200度～-1500度，柱镜：0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	121.03		363.09

488	1.56周边离焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。 3.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	69.83		209.49
489	1.60MR-8睐视力周边离焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。 3.膜层：抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14
490	1.56青少年多点离焦镜片	一、性能要求：减缓近视加深，精准配比：采用放射多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，引导光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。 二、光度范围：球镜0度～-600度、柱镜0度~-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	135.00		405
491	1.60防蓝光青少年多点离焦镜片	一、性能要求：减缓近视加深作用，采用多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。 二、光度范围：球镜0度～-600度、柱镜0度~-200度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	181.55		544.65

492	1.60MR-8多点微透离焦镜片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。 3.矫正：10mm光学中心明视区矫正。 4.微透镜按环状排列配。 5.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	176.89		530.67
493	1.56周边离焦镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。 3.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	111.72		335.16
494	1.60MR-8周边离焦镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。 3.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	176.89		530.67
495	1.67周边离焦镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。 3.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-1200度、柱镜0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	307.23		921.69

496	1.591智能多点离焦镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。 3.10mm光学中心明视区矫正。 4.微透镜按环状科学排列。 5.安全防护：符合GB 45184-2024、GB 45185-2024国家标准。 6.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	409.64		1228.92
497	1.60MR-8智能多焦点离焦镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年防护镜片。 2.减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。 3.10mm光学中心明视区矫正。 4.微透镜按环状科学排列。 5.安全防护：符合GB 45184-2024、GB 45185-2024国家标准。 6.膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。 二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	279.30		837.9
498	1.56青少年多点离焦镜片定制	一、性能要求：减缓近视加深，采用多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。 二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	176.89		530.67
499	1.60防蓝光青少年多点	一、性能要求：减缓近视加深，精准配比：减负效果加倍，采用R.M.D.T放射多焦点离焦技术，在镜片表面分布646个多焦点微透镜，形成13环连续的放射状圈层，引导光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，从而达到减缓眼轴增长，延缓近视加深的效果。 二、光度范围：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	223.44		670.32

WINROAD

	离焦镜片定制							
500	1.56非球面加硬绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	67.50		202.5
501	1.60非球面绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	79.14		237.42
502	1.60MR-8UV非球面加硬绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	102.41		307.23
503	1.67非球面绿膜防蓝光定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	139.65		418.95

WINROAD

504	1.74非球面绿膜定制	一、性能要求：1.减少反光更护眼，视觉每一天，高清视觉；2.阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障；3.膜层要求：抗冲击！二、光度范围：球镜0度～+1300、柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	586.53		1759.59
505	1.56UV非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	69.83		209.49
506	1.60UV非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
507	1.60MR-8UV非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14

508	1.67UV非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	153.62		460.86
509	1.74UV400非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1300、 柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	628.43		1885.29
510	1.56UV非球面超发水阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	79.14		237.42
511	1.60UV非球面超发水阻蓝紫光	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	111.72		335.16

	膜定制							
512	1.60MR-8UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14
513	1.67UV非球面超发水阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	158.27		474.81
514	1.60高清低反防蓝光镜片定	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜0度～-1000度，-1000度 ～-1800，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	97.76		293.28

WINROAD

	制							
515	1.67高清低反防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜0度～-800度，-800度～-2000度，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	200.17		600.51
516	1.56非球面变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+600度，0度～-1000度，柱镜：0度～-400度，0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	69.83		209.49
517	1.56非球面绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	74.48		223.44
518	1.60UV非球面绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	93.10		279.3

519	1.60MR-8UV非球面绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14
520	1.67UV非球面绿膜定制	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	167.58		502.74
521	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
522	1.60UV400非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	97.76		293.28

523	1.60MR-8UV400非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	130.34		391.02
524	1.67UV400非球面阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+1200度。 、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	181.55		544.65
525	1.60高清低反无底防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜0度～-1000度，-1000度 ～-1800，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	111.72		335.16
526	1.67高清低反无底	一、性能要求： 1.采用树脂材质，有害光防护镜片。 2.防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。 3.膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	265.34		796.02

	防蓝光镜片定制	二、联合光度：球镜0度～-800度，-800度～-2000度，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。						
527	1.56UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1000度、柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	93.10		279.3
528	1.60UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度 、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度 、0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	111.72		335.16
529	1.67UV400非球面超发水	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜：	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	195.51		586.53

WINROAD

	阻蓝紫光膜定制	0度～-600度 、0度～-400度。						
530	1.56非球面无底变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+600度，0度～-1000度，柱镜：0度～-400度，0度～-200度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
531	1.60MR-8非球面膜变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+1000度 ，0度～-1900度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	195.51		586.53
532	1.67非球面膜变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+1000度 ，0度～-2000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	260.68		782.04

533	1.60MR-8非球面抗蓝光膜变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+1000度 ，0度～-1900度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	209.48		628.44
534	1.67非球面抗蓝光膜变色定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，光敏感防护镜片。 2.变色镜片。 3.膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。 二、联合光度：球镜0度～+1000度 ，0度～-2000度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	274.65		823.95
535	1.56数码单光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散 二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	83.79		251.37
536	1.60数码单光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	97.76		293.28
537	1.67数码单光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	153.62		460.86

	镜片定制	度。						
538	1.74数码单光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	698.25		2094.75
539	1.56数码单光防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 3.防蓝光。 二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	102.41		307.23
540	1.60数码单光防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 3.防蓝光。 二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	116.38		349.14
541	1.60MR-8数码单光防蓝光	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 3.防蓝光。 二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	148.96		446.88

	镜片定制							
542	1.67数码单光防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 3.防蓝光。 二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	172.24		516.72
543	1.74数码单光防蓝光镜片定制	一、性能要求： 1.采用树脂材质，数码单光镜片。 2.优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。 3.防蓝光。 二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	809.97		2429.91
544	1.50加硬渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 2.联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	256.96		770.88
545	1.50耐磨渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	294.20		882.6

		2.联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度						
546	1.60加硬渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 2.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	424.54		1273.62
547	1.60耐磨渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 2.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	461.78		1385.34
548	1.67加硬渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 2.联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	517.64		1552.92

549	1.67渐进片防蓝光膜	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 2.联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	554.88		1664.64
550	1.5非球面渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 2.联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	312.82		938.46
551	1.50渐进片防蓝光	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	350.06		1050.18
552	1.60非球面渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	480.40		1441.2

553	1.60渐进片防蓝光	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 2，依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	517.64		1552.92
554	1.67非球面渐进片	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 4.联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	573.50		1720.5
555	1.67渐进片防蓝光	1.**远用区**镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，**渐进通道**远用区到近用区的过渡带。**中用区**通道中段，对应中距离 适合办公人群。**近用区**镜片下部，含近用屈光度**像差区**镜片两侧。 3.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 4.联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	610.74		1832.22
556	1.50渐进片	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	312.82		938.46

		3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度						
557	1.50渐进片防蓝光膜	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	350.06		1050.18
558	1.60渐进片	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	480.40		1441.2
559	1.60渐进片防蓝光膜	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	517.64		1552.92

560	1.67渐进片	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+800度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	573.50		1720.5
561	1.67渐进片蓝光膜	1.远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。 2.依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息， 3.联合光度：球镜+800度～-1500度，柱镜：0度～-600度。	参考或相当于依视路、尼康、艾沐皓锐	片	1	610.74		1832.22
最高限价合计								1582273.59

WINROAD

分标 2

▲一、采购需求		
采购标的的名称	数量及单位	服务内容及要求
镜片供应服务采购（B）	1 项	（一）眼镜片供应服务内容： 1.中标人提供眼镜片供应服务，具体定点供应清单详见附件 2。 2.在分标 2 服务期限内，采购人将根据需求分批进行预定采购，各眼镜片具体采购量以年度实际供应数量为准。 3.提供分标 2 供应范围内的镜片加工服务。 （二）服务要求： 1.质量保证及检验： （1）投标人所提供的产品必须为原厂原装、全新、未经使用且保证质量合格的产品，符合国家相关标准及有关法律法规的要求。 （2）采购人在接受供应产品时，将进行验货确认，对不符合本招标文件规定、投标文件承诺或相关质量要求的，采购人有权拒绝接收，中标人应及时更换相关产品，更换不及时的视为违约行为，由此造成的损失均由中标人承担。 （3）采购人如果发现所供应的产品外观不洁、破损、有划痕等问题时，采购人有权拒绝接收，中标人应对不符合要求的产品及时进行更换，由此造成的损失均由中标人承担。 （4）投标人保证所供应的产品不存在材料与工艺方面的缺陷，供货期内产品非人为损坏的由中标人无条件更换，所提供产品的质保期自供应验收合格之日起不得少于 12 个月。 （5）配件等要求：提供产品供货时所需的配件（如镜片加工的防滑贴，镜布等），由此产生的任何费用由中标人承担。 （6）所供应的产品应符合国家相关质量标准要求及技术要求，同时也应符合产品厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，不能以“标准配置”、“选购配置”为由供应不满足采购需求的产品。因供应产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，经鉴定符合要求的，鉴定费由采购人承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由中标人承担。 2.包装及运输要求： （1）包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，以防止镜片在转运中损坏，确保镜片安全无损运抵指定地点。 （2）运输：运输过程中造成的损坏或缺失由中标人负责。 （3）所供应的产品在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。 3.配送服务要求：

		（1）必须依据本项目招标文件“附件 2”规定的品目、技术参数、单价控制价进行供货。采购人以书面形式通知中标人每批次供应的品种和数量，中标人按采购人的要求提供镜片配送服务，将镜片送到采购人指定地点并经验收合格后入库。 （2）在送货时必须向采购人提交能够证明所供应产品合法来源的证明文件。 （3）在分标 2 整个服务期限内，中标人应按照采购人要求进行供货。到货时间：普通镜片到货时间不得超过 4 天，定制镜片到货时间不得超过 7 天。 （4）在按计划配送时，如某一产品因厂家停产或其他原因造成缺货，应当向采购人出具生产厂家有效书面证明材料原件，并与采购人协商解决，由于断货引起的纠纷或给采购人造成的各项损失或增加的各项费用均由中标人承担。 （5）交货地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 4.退换服务要求： （1）产品售后更换退货：镜片因加工出错、客人佩戴不适、镜片质量问题等，提供更换服务，所产生的费用由中标人负责。 （2）库存镜片调货、换货、退货：长期销售不出的库存镜片，提供调换同价值其他度数镜片或者退货退款服务。 （3）采购人发现的存在质量问题的镜片，中标人提供无条件退换服务。 5.商务要求 （1）服务期限及服务地点 服务期限：签订合同之日起 3 年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】 服务地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 （2）售后服务响应要求：设置专职售后服务人员（提供联系人、联系电话），在接到采购人售后服务要求后 1 小时内响应，8 小时内处理并解决售后问题。需要更换配件的，常用备件 24 小时内更换，重要备件 48 小时内更换。 （3）付款方式：按每个季度的实际供应量结算；每个季度结束后由中标人按照采购人要求开具当季度实际发生额的全额发票给采购人，采购人自收到发票后 45 个工作日内一次性支付该季度货款（无息）。
▲二、其他要求		
（一）质量及验收标准		1.中标供应商依据招标文件要求的项目需求、中标供应商投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。中标供应商提供的服务或镜片成果达不到验收标准的，不予验收，中标供应商应当退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，中标供应商应当予以赔偿，相关不利后果由中标供应商自行承担。 2.中标供应商提供的服务如果与招标文件要求或投标文件承诺不相符，采购人有权中止

	或终止合同。 3.验收产生的相关费用由中标供应商承担。
（二）权利保障	中标供应商所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。
（三）报价要求	1.投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 2.本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 3.综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。 4.采购预算及最高限价： 采购预算金额（人民币）：1950000.00 元，其中每年 650000.00 元。 最高限价（如有）：1827741.60 元，其中每年约 609247.2 元。 备注： ①本项目采购预算金额及最高限价均不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。 ②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。 ③投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。
（四）结算方式	1.服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。 2.合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

三、实现项目目标的其他要求	
（一）项目实施方案	投标人根据招标文件要求及自身情况于投标文件中提供相应的项目实施方案，方案至少包含以下内容： 1.镜片供应保障方案，包含但不限于：①拟投入服务人员安排；②备货管理方案；③产品溯源管理方案；④加工服务及验光支持等。 2.配送服务方案，包含但不限于：①供货与送货时间安排；②临时供货响应措施；③配送过程追溯管理等。 3.售后服务实施方案，包含但不限于：①质量故障退（换）、因产品质量问题的责任承担及赔偿及废片处理方案；②售后服务点安排、售后人员配备情况、售后服务联系方式及售后服务体系；③技术维护和销售指导支持及其他增值售后服务等。 注：上述项目实施方案评分具体详见“第四章 评审办法”。
（二）履约能力	投标人2023年以来具有同类镜片供应服务项目业绩。 注：上述履约能力评分具体详见“第四章 评审办法”。

WINROAD

附件 2：

《分标 2 定点供应清单及最高限价》

序号	品名	技术参数	参考品牌	单位	年预计采购数量①	单价控制价②	服务期限③	单项最高限价④=年预计采购数量①×单价控制价②×服务期限③
1	1.50青少年近视管理镜片	1.中心光学区直径约8-10mm。 2.镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：-1.00D~-4.00D。 5.柱镜：1.00D（近视联合光度-4.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	35	277.69	3年	29157.45
2	1.50青少年近视管理镜片1	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：1.00D~-6.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	50	312.84		46926

3	1.60青少年近视管理镜片1	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T10810.1-2025）标准。 4.球镜：1.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	30	383.14		34482.6
4	1.50青少年近视管理镜片2	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：-1.00D~-4.00D。 5.柱镜：1.00D（近视联合光度-4.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	40	312.84		37540.8

WINROAD

5	1.60青少年近视管理镜片2	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：-1.00D~-6.00D。 5.柱镜：1.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	365.56		1096.68
6	1.50青少年近视管理镜片3	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：1.00D~-6.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	20	347.99		20879.4

WINROAD

7	1.60青少年近视管理镜片3	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：1.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	30	471.01		42390.9
8	1.67青少年近视管理镜片1	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm。 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：1.00D~-9.50D。 5.柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-9.50D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	664.34		1993.02

WINROAD

9	1.59复合青少年近视管理镜片1	1.PC材质。 2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。 3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦。 4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D。 5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：1.00~-4.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	20	383.14		22988.4
10	1.59复合青少年近视管理镜片2	1.PC材质。 2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。 3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦。 4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D。 5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：1.00~-9.00D。 7.柱镜：1.00~-4.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	418.29		12548.7

WINROAD

11	1.59减缓青少年近视镜片1	1.PC材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环，周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-6.00D。 8.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	30	523.74		47136.6
12	1.59减缓青少年近视镜片2	1.PC材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-4.00D。 8.柱镜：1.00D~-1.00D（近视联合光度-4.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	576.46		1729.38

WINROAD

13	1.59减缓青少年近视镜片2	1.PC材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-9.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-9.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	200	699.49		419694
14	1.60减缓青少年近视镜片2	1.采用MR-8材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-9.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-9.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	804.94		2414.82

15	1.67减缓青少年近视镜片2	1.采用MR-7材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-10.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	945.54		2836.62
16	1.59减缓青少年近视镜片3	1.PC材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-9.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-9.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	717.06		2151.18

17	1.60减缓青少年近视镜片3	1.采用MR-8材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-9.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-9.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	822.51		2467.53
18	1.67减缓青少年近视镜片3	1.采用MR-7材质。 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D。 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm。 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）。 5.中央光学区7-9mm。 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 7.球镜：1.00D~-10.00D。 8.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	963.11		2889.33

19	1.50 单光防蓝光镜片	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03。 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+4.00D~-4.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	207.39		622.17
20	1.56 单光防蓝光镜片	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03。 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-8.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	260.11		7803.3

21	1.60单光防蓝光镜片	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03。 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-8.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	365.56		10966.8
22	1.67单光防蓝光镜片	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03。 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-10.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	523.74		15712.2

23	1.74单光防蓝光镜片	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03。 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：-2.25D~-12.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	699.49		2098.47
24	1.5 单光镜片	1.单光：球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+4.00D~-4.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	119.51		358.53
25	1.56 单光镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	195	172.24		100760.4

WINROAD

		层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D。						
26	1.6 单光镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	80	242.54		58209.6
27	1.67 单光镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	45	347.99		46978.65
28	1.74 单光镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	576.46		17293.8

		层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：-2.25D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。						
29	1.5 单光防蓝光镜片1	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05。 3.可见光透过率：95%-97%。 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+4.00D~-4.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	172.24		516.72
30	1.6 单光防蓝光镜片1	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05。 3.可见光透过率：95%-97%。 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	295.26		885.78

31	1.67 单光防蓝光镜片1	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05。 3.可见光透过率：95%-97%。 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	418.29		1254.87
32	1.5 单光变色镜片	1.单光：球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.50D~-10.00D。 7.柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	277.69		833.07

WINROAD

33	1.6 单光镜片1	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+10.50D~-11.00D。 7.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	312.84		938.52
34	1.6 单光变色镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+10.50D~-11.00D。 7.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	383.14		11494.2
35	1.67 单光镜片1	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	418.29		1254.87

		5.球镜：+8.00D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。						
36	1.67 单光变色镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+8.00D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	629.19		1887.57
37	1.74 单光镜片1	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+9.00D~-14.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	629.19		1887.57

38	1.74 单光变色镜片	1.单光：非球面设计。 2.可见光透过率：≥98%。 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	804.94		2414.82
39	1.56 单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	260.11		7803.3
40	1.60 单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	365.56		10966.8

		5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。						
41	1.67单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	4	523.74		6284.88
42	1.74单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：-2.25D~-12.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	699.49		2098.47

43	1.56 单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	347.99		1043.97
44	1.59单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 。 4.球镜：1.00D~-6.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	418.29		1254.87
45	1.60 单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	453.44		1360.32

46	1.67单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+6.00D~-8.00D。 5.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	611.61		1834.83
47	1.74单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：-2.25D~-12.00D。 5.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	787.36		2362.08
48	1.56 单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	365.56		1096.68

		片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-8.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。						
49	1.60 单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-8.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	471.01		1413.03

50	1.67单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+6.00D~-8.00D。 7.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	629.19		1887.57
51	1.74单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：-2.25D~-12.00D。 7.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	804.94		2414.82

52	1.56 单光变色镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+4.00D~-6.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	347.99		1043.97
53	1.60 单光变色镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：1.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	435.86		1307.58

WINROAD

54	1.56 单光变色镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+4.00D~-6.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	435.86		1307.58
55	1.60 单光变色镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：1.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22
56	1.60 单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+10.00D~-11.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	400.71		1202.13

		5.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。						
57	1.60 单光变色镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+8.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	541.31		1623.93
58	1.67单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+8.00D~-12.00D。 5.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	558.89		1676.67

59	1.67单光变色镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	787.36		2362.08
60	1.74单光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+13.00D~-20.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-20.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	734.64		2203.92
61	1.74单光变色镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-14.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	945.54		2836.62

		6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-14.00D）。						
62	1.60 单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+10.00D~-11.00D。 5.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	488.59		1465.77
63	1.60 单光变色镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+8.00D~-10.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	629.19		1887.57

64	1.67单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+8.00D~-12.00D。 5.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	646.76		1940.28
65	1.67单光变色镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	875.24		2625.72
66	1.74单光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.球镜：+13.00D~-20.00D。 5.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-20.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	822.51		2467.53

67	1.74单光变色镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-14.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	980.69		2942.07
68	1.60 单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+10.00D~-11.00D。 7.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	506.16		1518.48

69	1.67单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+8.00D~-10.00D。 7.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	664.34		1993.02
70	1.74单光镜片3	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03。 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%。 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 6.球镜：+8.00D~-12.00D。 7.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	840.09		2520.27

71	1.56 单光防蓝光镜片1	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	2	400.71		2404.26
72	1.60 单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	2	506.16		3036.96

73	1.67单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+6.00D~-8.00D。 6.柱镜：1.00D~-3.00D（近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	2	664.34		3986.04
74	1.74单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：-2.25D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	2	840.09		5040.54

75	1.60 单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+8.00D~-11.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	541.31		1623.93
76	1.67单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+8.00D~-12.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	699.49		2098.47

77	1.74单光防蓝光镜片2	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90%。 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.球镜：+13.00D~-20.00D。 6.柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-20.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	875.24		2625.72
78	1.5 成人渐进镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	242.54		727.62

WINROAD

79	1.5 成人渐进变色镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	383.14		1149.42
80	1.6 成人渐进镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	347.99		1043.97

81	1.6 成人渐进变色镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22
82	1.67 成人渐进镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22

83	1.67 成人渐进变色镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	787.36		2362.08
84	1.74 成人渐进镜片	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.50D和+1.00D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	699.49		2098.47

85	1.50成人标准型渐进镜片1	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	295.26		885.78
86	1.50成人标准型渐进变色镜片1	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	435.86		1307.58

87	1.60成人标准型渐进镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	471.01		14130.3
88	1.60成人标准型渐进变色镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	681.91		2045.73

89	1.67成人标准型渐进镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	681.91		2045.73
90	1.67成人标准型渐进变色镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	963.11		2889.33

91	1.74成人标准型渐进镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	910.39		2731.17
92	1.74成人标准型渐进变色镜片1	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1121.29		3363.87

93	1.50成人标准型渐进镜片2	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	383.14		1149.42
94	1.50成人标准型渐进变色镜片2	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22

95	1.60成人标准型渐进镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	558.89		16766.7
96	1.60成人标准型渐进变色镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	6	769.79		13856.22

97	1.67成人标准型渐进镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	769.79		2309.37
98	1.67成人标准型渐进变色镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1050.99		3152.97

99	1.74成人标准型渐进镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	998.26		2994.78
100	1.74成人标准型渐进变色镜片2	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1209.16		3627.48

101	1.50成人标准型渐进镜片3	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	400.71		1202.13
102	1.60成人标准型渐进镜片3	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	576.46		1729.38

103	1.67成人标准型渐进镜片3	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	787.36		2362.08
104	1.74成人标准型渐进镜片3	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1015.84		3047.52

105	1.50成人强化型渐进镜片1	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	10	488.59		14657.7
106	1.60成人强化型渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	717.06		2151.18

107	1.67成人强化型渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1050.99		3152.97
108	1.74成人强化型渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1367.34		4102.02

109	1.50成人强化型渐进镜片2	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	506.16		1518.48
110	1.60成人强化型渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	734.64		2203.92

		下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。						
111	1.67成人强化型渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1068.56		3205.68

112	1.74成人强化型渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1384.91		4154.73
113	1.50成人半个性化渐进镜片1	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	646.76		1940.28

114	1.60成人半个性化渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	875.24		2625.72
115	1.67成人半个性化渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1226.74		3680.22

WINROAD

116	1.74成人半个性化渐进镜片1	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1613.39		4840.17
117	1.50成人半个性化渐进镜片2	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	664.34		1993.02

WINROAD

118	1.60成人半个性化渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	892.81		2678.43
119	1.67成人半个性化渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1244.31		3732.93

120	1.74成人半个性化渐进镜片2	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D~+3.50D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1630.96		4892.88
121	1.50驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+2.00D~-4.00D。 柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	295.26		885.78

122	1.60驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+4.00D~-8.00D。 柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-8.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	453.44		1360.32
123	1.67驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+4.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-2.00D（近视联合光度-10.00D）	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	576.46		1729.38

WINROAD

124	1.50驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22
125	1.50驾驶型单光变色镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	769.79		2309.37

126	1.60驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	769.79		2309.37
127	1.60驾驶型单光变色镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1156.44		3469.32

128	1.67驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	998.26		2994.78
129	1.67驾驶型单光变色镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1507.94		4523.82

130	1.74驾驶型单光镜片	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+16.00D~-19.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-19.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1349.76		4049.28
131	1.50抗视疲劳型镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：-1.25D~-6.00D。 柱镜：1.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	172.24		516.72

WINROAD

132	1.60抗视疲劳型镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：-1.25D~-8.00D。 柱镜：1.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	295.26		885.78
133	1.50抗视疲劳型镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：-1.25D~-6.00D。 柱镜：1.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	277.69		833.07

134	1.60抗视疲劳型镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：-1.25D~-8.00D。 柱镜：1.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	400.71		1202.13
135	1.50抗视疲劳型镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	207.39		622.17

WINROAD

136	1.60抗视疲劳型镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	330.41		991.23
137	1.50抗视疲劳型镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	312.84		938.52

WINROAD

138	1.60抗视疲劳型镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	435.86		1307.58
139	1.50抗视疲劳型强化镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	330.41		991.23

WINROAD

140	1.50抗视疲劳型强化变色镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	611.61		1834.83
141	1.60抗视疲劳型强化镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	506.16		1518.48

142	1.60抗视疲劳型强化变色镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	787.36		2362.08
143	1.67抗视疲劳型强化镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	752.21		2256.63

144	1.67抗视疲劳型强化变色镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1068.56		3205.68
145	1.74抗视疲劳型强化镜片1	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+16.00D~-19.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-19.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1033.41		3100.23

146	1.50抗视疲劳型强化镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+5.00D~-7.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-7.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	347.99		1043.97
147	1.60抗视疲劳型强化镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	523.74		1571.22

148	1.67抗视疲劳型强化镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	769.79		2309.37
149	1.74抗视疲劳型强化镜片2	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+16.00D~-19.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D。 下加光：+1.75D和+1.25D（近视联合光度-19.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1050.99		3152.97

150	1.50个性化单光镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	471.01		1413.03
151	1.50个性化单光变色镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	541.31		1623.93

152	1.50偏光（灰/褐/绿）	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	541.31		1623.93
153	1.60个性化单光镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	611.61		1834.83

154	1.60个性化单光变色镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+10.00D~-11.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-11.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	734.64		2203.92
155	1.60偏光（灰/褐/绿）	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+8.00D~-10.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	734.64		2203.92

		柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。						
156	1.67个性化单光镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	804.94		2414.82

WINROAD

157	1.67个性化单光变色镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+11.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	963.11		2889.33
158	1.67偏光（灰/褐/绿）	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+8.00D~-12.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	963.11		2889.33

		柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。						
159	1.74个性化单光镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+16.00D~-19.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-19.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1050.99		3152.97

WINROAD

160	1.74个性化单光变色镜片1	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-14.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1261.89		3785.67
161	1.50个性化单光镜片2	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00D~-4.00D（近视联合光度-6.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	488.59		1465.77

162	1.60个性化单光镜片2	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-10.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-10.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	629.19		1887.57
163	1.67个性化单光镜片2	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-12.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-12.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	822.51		2467.53

164	1.74个性化单光镜片2	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+16.00D~-19.00D。 柱镜：1.00D~-6.00D（近视联合光度-19.00D）。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	1068.56		3205.68
165	1.50标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100° 。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-6.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	77.52		232.56

WINROAD

166	1.60标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-8.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	852.72		2558.16
167	1.56标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-8.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	460	122.74		169381.2
168	1.60标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-8.00D。 柱镜：1.00~-3.00D″。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	230	174.42		120349.8

169	1.67标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	70	255.17		53585.7
170	1.50标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+10.50D~-10.75D。 柱镜：1.00~-5.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	158.27		474.81
171	1.60标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+7.00D~-12.00D。 柱镜：1.00~-6.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	1	255.17		765.51

172	1.60标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+10.00D~-11.50D。 柱镜：1.00~-4.50D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	50	174.42		26163
173	1.67标准单光镜片1	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-15.00D。 柱镜：1.00~-6.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	15	239.02		10755.9
174	1.56 标准防蓝光镜片3	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	26	239.02		18643.56

		球镜：+6.00D~-8.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。						
175	1.60标准防蓝光镜片4	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-8.00D。 柱镜：1.00~-3.00D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	50	255.17		38275.5
176	1.67标准防蓝光镜片4	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	16	352.07		16899.36

		镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+6.00D~-10.00D。 柱镜：1.00~-2.00D。						
177	1.60标准防蓝光镜片5	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+10.00D~-11.50D。 柱镜：1.00~-4.50D。	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	6	190.57		3430.26
178	1.67标准防蓝光镜片5	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）。 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦	参考或相当于蔡司、豪雅、施耐德	片	6	303.62		5465.16

		镜片（GB/T 10810.1-2025）标准。 球镜：+8.00D~-15.00D。 柱镜：1.00~-6.00D。						
最高限价合计								1827741.6

WINROAD

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件相应内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法（适用于分标 1、分标 2）

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……45 分

1.1 投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分的依据。

1.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且全部服务由符合政策要求的小微企业承接的，对其投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.3 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4 本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。

投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

1.5 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。

1.6 以进入评标的最低的评标报价为 45 分。

1.7 投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额/投标人评标报价金额）×45 分

2.项目实施方案分……45 分

（1）镜片供应保障方案分（16 分）

评委根据投标人提供的项目实施方案中的“镜片供应保障方案”（包含以下评审因素：①拟投入服务人员安排；②备货管理方案；③产品溯源管理方案；④加工服务及验光支持等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得 4 分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得 8 分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得 12 分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得 16 分。

注：①“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形以及凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形等情况。②未提供镜片供应保障方案或方案经评审未达一档标准的，相应不予得分。

（2）配送服务方案分（14 分）

评委根据投标人提供的项目实施方案中的“配送服务方案”（包含以下评审因素：①供货与送货时间安排；②临时供货响应措施；③配送过程追溯管理等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得 4 分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得 9 分；

三档：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得 14 分。

注：①“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形以及凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形等情况。②未提供配送服务方案或方案经评审未达一档标准的，相应不予得分。

（3）售后服务实施方案分（15 分）

评委根据投标人提供的项目实施方案中的“售后服务实施方案”（包含以下评审因素：①质量故障退（换）、因产品质量问题的责任承担及赔偿及废片处理方案；②售后服务点安排、售后人员配备情况、售后服务联系方式及售后服务体系；③技术维护和销售指导支持及其他增值售后服务等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得 5 分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得 10 分；

三档：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得 15 分。

注：①“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形以及凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形等情况。②未提供售后服务实施方案或方案经评审未达一档标准的，相应不予得分。

3.履约能力分……10 分

投标人 2023 年以来具有同类镜片供应服务项目业绩的[投标人于投标文件中提供签订的项目合同复印件（要求至少提供合同首页、关键服务内容页、双方签章页等，且能清晰反映项目的服务名称、服务内容），并加盖投标人电子签章，否则不予认可。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每有 1 项业绩得 1 分，最多得 10 分。

总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会成员将根据评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由

低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人依次按项目实施方案分、履约能力分高的优先顺序确定中标供应商。

3.中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

WINROAD

第五章　政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：镜片供应服务采购

项目编号：GLZC2026-G3-990405-YZLZ

甲方：桂林市人民医院（采购人）

乙方：_____（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件承诺，甲乙双方签订本采购合同。

第一条　合同标的及合同金额

分标号：分标_____

1.服务内容：_____。

2.服务期限：签订合同之日起3年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】

3.交货地点：广西桂林市内甲方院内指定地点。

4.到货时间：_____。

5.综合折扣（%）为_____

6.供应服务承诺：详见“采购需求响应表”“其他要求响应表”。

7.合同价格已综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而乙方认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，甲方将不予支付完成本项目必须的但乙方没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。甲方不保证乙方合同期限内可以获得的具体业务数量，乙方应自行考虑由此带来的风险。

8.结算方式：

（1）服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，甲方据实结算。即：某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×实际供应数量×中标综合折扣（%）

（2）合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，甲方有权要求调价，乙方应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，乙方可以提交书面申请恢复至调价前的价格，甲方书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

第二条　价格

1.服务期限内乙方在本合同项下的各项供应服务和履行服务的价格应该是按乙方投标文件承诺的综合折扣（%）进行计算。

2.当生产厂家统一发布下调产品价格文件的，本项目结算单价高于下调价时应当执行下调价。若乙方因为价格原因不按计划供应的，甲方可视其为违约，按违约处理。

第三条　服务内容

1.乙方提供眼镜片供应服务，具体定点供应清单详见《分标___定点供应清单及最高限价》。

2.在各分标服务期限内，甲方将根据需求分批进行预定采购，各眼镜片具体采购量以年度实际供应数量为准。

3. 乙方提供各分标供应范围内的镜片加工服务。

4. 乙方按照招标文件要求、采购合同条款及投标文件承诺提供相关服务。

第四条　服务要求

1. 质量保证及检验：

（1）乙方所提供的产品必须为原厂原装、全新、未经使用且保证质量合格的产品，符合国家相关标准及有关法律法规的要求。

（2）甲方在接受供应产品时，将进行验货确认，对不符合本招标文件规定、投标文件承诺或相关质量要求的，甲方有权拒绝接收，乙方应及时更换相关产品，更换不及时的视为违约行为，由此造成的损失均由乙方承担。

（3）甲方如果发现所供应的产品外观不洁、破损、有划痕等问题时，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合要求的产品及时进行更换，由此造成的损失均由乙方承担。

（4）乙方保证所供应的产品不存在材料与工艺方面的缺陷，供货期内产品非人为损坏的由乙方无条件更换，所提供产品的质保期自供应验收合格之日起不得少于12个月。

（5）配件等要求：提供产品供货时所需的配件（如镜片加工的防滑贴，镜布等），由此产生的任何费用由乙方承担。

（6）所供应的产品应符合国家相关质量标准要求及技术要求，同时也应符合产品厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，不能以“标准配置”、“选购配置”为由供应不满足采购需求的产品。因供应产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，经鉴定符合要求的，鉴定费由甲方承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2. 包装及运输要求：

（1）包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，以防止镜片在转运中损坏，确保镜片安全无损运抵指定地点。

（2）运输：运输过程中造成的损坏或缺失由乙方负责。

（3）所供应的产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

3. 配送服务要求：

（1）必须依据本合同附件规定的产品名称、规格、生产厂家进行供货。甲方以书面形式通知乙方每批次供应的品种和数量，乙方按甲方的要求提供镜片配送服务，将镜片送到甲方指定地点并经验收合格后入库。

（2）在送货时必须向甲方提交能够证明所供应产品合法来源的证明文件。

（3）在所投分标整个服务期限内，乙方应按照甲方要求进行供货。到货时间：普通镜片到货时间不得超过4天，定制镜片到货时间不得超过7天。

（4）在按计划配送时，如某一产品因厂家停产或其他原因造成缺货，应当向甲方出具生产厂家有效书面证明材料原件，并与甲方协商解决，由于断货引起的纠纷或给甲方造成的各项损失或增加的各项费用均由乙方。

（5）交货地点：广西桂林市内甲方院内指定地点。

4. 退换服务要求：

（1）产品售后更换退货：镜片因加工出错、客人佩戴不适、镜片质量问题等，提供更换服务，所产生的费用由中标人负责。

（2）库存镜片调货、换货、退货：长期销售不出的库存镜片，提供调换同价值其他度数镜片或者退货退款服务。

（3）甲方发现的存在质量问题的镜片，提供无条件退换服务。

第五条　权利及义务

1.乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定向甲方提供有关技术资料及证明文件等。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.甲方应当采购《分标___定点供应清单及最高限价》中的产品。如因客观原因变更采购品种，应以书面文件形式与乙方友好协商。

6.甲方须按照合同规定及时结算价款。

第六条　质量保证

1.乙方应按招标文件规定的产品质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照相关法律法规规定处罚。

第七条　交付和验收

1.到货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的时间。

2.乙方提供不符合招标文件及投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，材料随产品交甲方。

4.甲方应当在到货后三个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署产品验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对乙方提交的产品及服务依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如有产生验收费的，验收费由乙方负责承担。

第八条　售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.如乙方无正当理由拖延交货，视为乙方违约并向甲方支付违约金。

3.质保期：质保期自供应验收合格之日起_____个月。

4.售后服务：设置专职售后服务人员（联系人：_____，联系电话：____），在接到甲方售后服务要求后___小时内响应，___小时内处理并解决售后问题。需要更换配件的，常用备件___小时内更换，重要备件___小时内更换。

5.乙方提供的服务承诺责任等其他具体约定事项（见合同附件）

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

按每个季度的实际供应量结算；每个季度结束后由乙方按照甲方要求开具当季度实际发生额的全额发票给甲方，甲方自收到发票后45个工作日内一次性支付该季度货款（无息）。

第十一条　履约保证金

1.履约保证金金额：按各分标采购预算金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交（若乙方为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按采购预算金额的2%收取）。乙方在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定的账户。

2.如果乙方没能按上述规定执行，甲方将取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织采购。

3.乙方履行完合同约定权利义务事项且不存在争议后，凭《采购项目合同验收书》和履约保证金转款凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，甲方有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收产品、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。由此造成甲方损失的由乙方承担。

7.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除合同并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

8.如乙方存在配合相关部门调查商业贿赂等违法行为的情况，甲方可暂缓付款，一经查实乙方存在对甲方员工进行商业贿赂等违法行为的，乙方须向甲方支付本合同合计金额40%的违约金作为处罚，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以直接扣减。

9.乙方未按本合同和投标文件（响应文件）中的服务承诺提供服务的，乙方应每次按本合同合计金额3%向甲方支付违约金。

10.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条　合同争议解决

1.因产品或服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等纠纷解决费用，由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.投标函、投标报价表；

3.“采购需求响应表”“其他要求响应表”；

4.中标通知书；

5.《分标1定点供应清单及最高限价》、《分标2定点供应清单及最高限价》；

6.项目实施方案。

本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加），本合同甲乙双方签字盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：_____	乙方（公章）：_____
法定代表人签字：_____	法定代表人签字：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
开户名称：_____	开户名称：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
银行账号：_____	银行账号：_____
日　期：_____	日　期：_____

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料目录

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件**（必须提供）**

2. 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件**（委托代理时，必须提供）**

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）**

4. 总公司法人授权书原件扫描件**（分公司参与投标时必须提供）**

5. 投标人 2024 年以来任意年度内的财务状况报告（或 2026 年以来银行出具的资信证明或 2026 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）**（必须提供）**

6. 投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件**（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）（必须提供）**

7. 投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件**（从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）（必须提供）**

8. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告**（必须提供）**

9. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）**

二、商务、技术性响应及其他证明材料目录

1. 投标函**（必须提供）**

2. 投标报价表**（必须提供）**

3. 采购需求响应表**（必须提供）**

4. 其他要求响应表**（必须提供）**

5. 项目实施方案**（如有，请提供）**

6. 投标人提供的服务全部由符合政策要求中小企业提供，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

7. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

8.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件**（如有，请提供）**

9. 投标人的履约能力相关有效证明材料复印件**（如有，请提供）**

10. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）**

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件（委托代理时，必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人签字（或者电子签名）：_____ _____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件。

WINROAD

授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓 名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）并加盖大拇指指印：_____ ____年__月___日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人本人、委托代理人的 2026 年以来任意一个月的社保证明复印件。

WINROAD

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（自然人除外）（必须提供）

4.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

附件：

总公司法人授权书（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我公司授权____（供应商名称，即分公司名称）____参加____项目名称（项目编号：____）的投标活动，其权限如下：

一、____（分公司名称）为我公司下设分公司，我公司现授权其参加____项目名称（项目编号：____）的投标活动。

二、提交投标保证金，接收退回的投标保证金（如有）。

三、提交投标文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的投标文件（含补充、修改文件），或者接收退回的投标文件。

四、依法参加投标等活动，答复评标委员会提出的澄清等。

五、提出事先由委托人确认的质疑、投诉，并接收质疑、投诉答复。

六、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

七、缴纳代理服务费，办理中标手续，参加采购合同签约。

八、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期 180 天。如被授权方中标，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：_____

日期：_____年____月____日

5.投标人 2024 年以来任意年度内的财务状况报告（或 2026 年以来银行出具的资信证明或 2026 年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

6.投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）（必须提供）

7.投标人 2026 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（从成立之日起到提交投标文件截止时间止不足一个月的，无需提供）（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

（注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http：//xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。）

附件：

声　明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____）的招标公告，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方的投标报价详见投标报价表。

4.本投标有效期自投标截止之日起____日。

5.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7. 如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：_____ ；②纳税人识别号：_____

8.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

2.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人 _____（投标单位名称），提交投标文件，并做出如下报价：

分标号：分标 1

采购标的的名称	数量及单位	综合折扣（%）①	分标 1 最高限价（元）②	投标报价（元）③=综合折扣（%）①×分标 1 最高限价（元）②
镜片供应服务采购	1 项	_____%	1582273.59	
投标报价（人民币）：（大写）_____（¥_____）				
服务期限：签订合同之日起 3 年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】				

说明：

1.本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。

3.分标 1 最高限价：1582273.59 元。

备注：

①本项目最高限价不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。

②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。

4.结算方式：

（1）服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。

（2）合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

分标号：分标 2

采购标的的名称	**数量及单位**	**综合折扣（%）①**	**分标 2 最高限价（元）②**	**投标报价（元）③=综合折扣（%）①×分标 2 最高限价（元）②**
镜片供应服务采购	1 项	_____%	1827741.60	

投标报价（人民币）：（大写）_____（¥_____）

服务期限：签订合同之日起 3 年。【考核合格后，合同一年一签。即：三年服务期限内合同按年度有效，采购人按《考核管理办法及退出机制》每年对中标人进行考核，考核达到合同续约标准的，采购人与中标人续约下一年度采购合同，否则，采购人将启动合同退出机制，采购合同终止】

说明：

1.本项目采用综合折扣（%）报价方式，可最多保留至小数点后两位，最终以中标综合折扣（%）作为签订合同的依据。投标人必须就所投分标“项目需求”的全部内容，在相应最高限价的基础上作完整唯一综合折扣（%）报价，投标人的综合折扣（%）报价必须≤100%，否则，投标文件按无效处理。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.综合折扣（%）报价应综合考虑到完成本项目供应服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用）以及参与本项目投标一切费用，对于本文件未列明，而投标人认为完成本项目必须的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标供应商没有列入报价的费用，并认为此费用已包括在报价中。采购人不保证投标人合同期限内可以获得的具体业务数量，投标人应自行考虑由此带来的风险。

3.分标 2 最高限价：1827741.60 元。

备注：

①本项目最高限价不等于实际结算金额，实际结算金额按服务期限内实际发生额进行结算。

②投标人在相应最高限价的基础上进行综合折扣（%）报价，投标人依据自身所报综合折扣（%）与相应分标最高限价金额相乘后计算出自身的投标报价。此投标报价仅作为计算价格分和评标委员会判断是否启动异常低价投标审查的依据。

4.结算方式：

（1）服务期内，以中标综合折扣（%）作为结算依据，采购人据实结算。即：某产品结算金额=某产品所列单价控制价（元）×中标综合折扣（%）×实际供应数量。

（2）合同履行过程中，如因市场价格波动等不可抗力因素，导致镜片价格下跌的，采购人有权要

求调价，中标供应商应按双方确定的价格供应；若价格波动因素消除，需要恢复至中标单价价格水平的，中标供应商可以提交书面申请恢复至调价前的价格，采购人书面审核同意后方可重新按照调价前的价格进行结算。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____

办公电话：_____ 传真：_____

委托代理人联系电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

注：投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

WINROAD

3.采购需求响应表（必须提供）

附件：

采购需求响应表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

分标号	采购标的名称	招标文件第三章 项目需求中“采购需求”内容	投标人对应“采购需求”的响应承诺	响应情况

附件：

《分标 1 定点供应清单》

序号	品名	招标文件第三章项目需求附件中的技术参数	投标人对应第三章 项目需求附件中的技术参数的投标响应	偏离说明	品牌	制造商	产品名称	规格
1								
2								
……								

《分标 2 定点供应清单》

序号	品名	招标文件第三章项目需求附件中的技术参数	投标人对应第三章 项目需求附件中的技术参数的投标响应	偏离说明	品牌	制造商	产品名称	规格
1								
2								
……								

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

WINROAD

4. 其他要求响应表（必须提供）

附件：

其他要求响应表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

分标号：_____

序号	招标文件第三章 项目需求中“其他要求”内容	投标人对应“其他要求”的响应承诺	响应情况
（一）质量及验收标准			
（二）权利保障			
（三）报价要求			
（四）结算方式			

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

WINROAD

5.项目实施方案（如有，请提供）

附件：

项目实施方案（格式）

项目实施方案至少包含以下方案内容：

1）镜片供应保障方案，包含但不限于：①拟投入服务人员安排；②备货管理方案；③产品溯源管理方案；④加工服务及验光支持等。

2）配送服务方案，包含但不限于：①供货与送货时间安排；②临时供货响应措施；③配送过程追溯管理等。

3）售后服务实施方案，包含但不限于：①质量故障退（换）、因产品质量问题的责任承担及赔偿及废片处理方案；②售后服务点安排、售后人员配备情况、售后服务联系方式及售后服务体系；③技术维护和销售指导支持及其他增值售后服务等。

……

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日　　期：_____

WINROAD

6. 投标人提供的服务全部由符合政策要求中小企业提供，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（1）投标人如为符合政策要求的中小型企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（2）投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日　期：

8.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. *（产品名称 1）*[1]，生产厂为*（厂名）*[2]，厂址为*（生产厂址）*。*（产品名称 1）*的中国境内生产的组件成本占比≥*（规定比例）*[3]。*（产品名称 1）*的*（关键组件）*[4]在中国境内生产。*（产品名称 1）*的*（关键工序）*[5]在中国境内完成。

2. *（产品名称 2）*，生产厂为*（厂名）*，厂址为*（生产厂址）*。*（产品名称 2）*的中国境内生产的组件成本占比≥*（规定比例）*。*（产品名称 2）*的*（关键组件）*在中国境内生产。*（产品名称 2）*的*（关键工序）*在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

---

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

WINROAD

9.投标人的履约能力相关有效证明材料复印件（如有，请提供）

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）